

# Karta katalogowa

## E 350 N



Napęd wrzecionowy w wersji 230 V z zaawansowanym programem konsoli

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Napęd otwierający bezpośredni do wentylacji grawitacyjnej (230 V) w obszarze fasady i dachu
- Okna otwierane do wewnątrz i na zewnątrz ze skrzydłami uchylnymi górną, uchylnymi dołem i rozwiernymi
- Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych

**CECHY PRODUKTU**

- Kompaktowa budowa
- Różnorodne zastosowanie dzięki zaawansowanemu programowi konsoli
- Solidne wykonanie z mechanicznym wyłączaniem obciążenia i stopniem ochrony IP65

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	E 350 N
Możliwe długości wysuwu siłownika	100 mm, 150 mm, 200 mm, 230 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm, 750 mm, 1000 mm
Prędkość otwierania w trybie przewietrzania	5 mm/s
Siła dociskowa (maks.)	750 N
Siła domknięcia (maks.)	2000 N
Napięcie w trybie pracy	230 V ± 10 %
Napięcie robocze	230 V
Zużycie energii	0.15 A
Wykorzystanie mocy	35 W
Czas włączenia	50 %
Długość kabla przyłączeniowego	2.5 m
min. przekrój żył	0.75 mm <sup>2</sup>
Liczba żył	3 Adern
Zakres temperatur	-20°C...+70°C
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochrony	II
Sposób skrócenia wysuwu	Ustawienie fabryczne
Wyłączenie w pozycji krańcowej wysunięcia	mechaniczne wyłączenie obciążenia
Wyłączenie w pozycji krańcowej wsunięcia	mechaniczne wyłączenie obciążenia
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Tak
Okno uchylne górną DO WEWNĄTRZ montaż na ramie	Tak
Okno uchylne górną DO WEWNĄTRZ montaż na skrzydle	Tak
Okno uchylne górną NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie	Tak
Okno obrotowe DO WEWNĄTRZ montaż na ramie	Tak
Okno rozwierne DO WEWNĄTRZ montaż na skrzydle	Tak
Okno rozwierne NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie	Tak
Okno uchylne dołem DO WEWNĄTRZ montaż na ramie	Tak
Okno uchylne dołem DO WEWNĄTRZ montaż na skrzydle	Tak
Okno uchylne dołem NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie	Tak
Okno dachowe NA ZEWNĄTRZ	Tak

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wysuw	Napięcie robocze	Długość
E 350 N	086126	EV1	150 mm	230 V	490 mm
E 350 N	086129	biały RAL 9016	150 mm	230 V	490 mm
E 350 N	086136	EV1	230 mm	230 V	570 mm
E 350 N	086164	biały RAL 9016	1000 mm	230 V	
E 350 N	086131	EV1	200 mm	230 V	540 mm
E 350 N	086156	EV1	750 mm	230 V	1090 mm
E 350 N	086159	biały RAL 9016	750 mm	230 V	1090 mm
E 350 N	086154	biały RAL 9016	700 mm	230 V	1040 mm
E 350 N	086149	biały RAL 9016	500 mm	230 V	840 mm
E 350 N	086141	EV1	300 mm	230 V	640 mm
E 350 N	086144	biały RAL 9016	300 mm	230 V	640 mm
E 350 N	086146	EV1	500 mm	230 V	840 mm
E 350 N	086139	biały RAL 9016	230 mm	230 V	570 mm
E 350 N	086161	EV1	1000 mm	230 V	
E 350 N	086121	EV1	100 mm	230 V	440 mm
E 350 N	086124	biały RAL 9016	100 mm	230 V	440 mm
E 350 N	086151	EV1	700 mm	230 V	1040 mm
E 350 N	086134	biały RAL 9016	200 mm	230 V	540 mm

**AKCESORIA****KONSOLA DO WEWNĄTRZ E 250 NT / E 350 N**

Do montażu napędów wrzecionowych E 250 NT i E 350 N



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Konsola DO WEWNĄTRZ E 250 NT / E 350 N	Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła	027223	biały RAL 9016
Konsola DO WEWNĄTRZ E 250 NT / E 350 N	Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła	027222	wg RAL
Konsola DO WEWNĄTRZ E 250 NT / E 350 N	Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła	027218	EV1

**WSPORNIK STANDARDOWY E 250 NT / E 350 N**

Do montażu napędu wrzecionowego E 250 NT i E 350 N



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Wspornik standardowy E 250 NT / E 350 N	Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła	020879	biały RAL 9016
Wspornik standardowy E 250 NT / E 350 N	Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła	019032	EV1
Wspornik standardowy E 250 NT / E 350 N	Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła	020878	wg RAL

**OGRANICZENIE SKOKU 230 V AC**

Do napędu wrzecionowego E 350 N



Nazwa	Nr ident.
Ograniczenie skoku 230 V AC	084147

**KOMUNIKAT ZWROTNY POZYCJI E 350 N**

Do napędu wrzecionowego E 350 N



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płytką dodatkową komunikatu zwrotnego pozycji	Do maks. 4 grup przewietrzania	084171
Komunikat zwrotny pozycji do E 350 N		083941

**ZABEZPIECZENIE NOŻYCOWE 35**

Do zabezpieczenia skrzydeł uchylnych góra



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zabezpieczenie nożycowe 35	Wersja łożyska Fixpack (10 szt.), minimalna wysokość skrzydła 300 mm	014499	ocynkowane

**ZABEZPIECZENIE NOŻYCOWE 60**

Do zabezpieczenia skrzydeł uchylnych góra



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zabezpieczenie nożycowe 60	Wersja łożyska Fixpack (10 szt.), minimalna wysokość skrzydła 700 mm	133814	ocynkowane

**UCHWYT SKRZYDŁA E 1500/E 3000 NSK S**

Do montażu napędów wrzecionowych E 1500 N, E 1500 S, E 3000 i E 250 NT



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Uchwyt skrzydła E 1500/E 3000 NSK S	nadaje się do montażu na bocznej krawędzi zamykania w oknach dachowych (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1