

Karta katalogowa

MA 500 *



Chwytek magnetyczny do układu ryglującego drzwi ewakuacyjnych siłą magnetyczną

ZAKRESY STOSOWANIA

- Blokada drzwi ewakuacyjnych przed nieuprawnionym przechodzeniem zgodna z EltVTR
- Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych
- Drzwi przeciwpożarowe

CECHY PRODUKTU

- Zintegrowane monitorowanie kontroluje stan zaryglowany
- Oddzielny zestyk drzwiowy umożliwia sygnalizację stanu drzwi
- Różne zestawy montażowe zapewniają trzy różne sytuacje montażowe

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	MA 500 *
Szerokość	265 mm
Wysokość	66 mm
Głębokość	41 mm
Rodzaj montażu	z odpowiednim zestawem montażowym (strona zawiasowa, strona przeciwzawiasowa lub ościeże)
Temperatura robocza	-10 - 50 °C
Stopień ochrony	IP30
Napięcie robocze	24 V DC
Zużycie energii	250 mA
Spełnia wymogi Dyrektywy w sprawie elektrycznych blokad drzwi na drogach ewakuacyjnych (ElVTR)	Tak
Odpowiada EN 13637	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Napięcie robocze
Chwytnik magnetyczny MA 500 *	Z przeciw płytą / Wersja: Prąd spoczynkowy / Napięcie robocze: 24 V DC / Pobór prądu 250 mA / Siła trzymająca: 5000 N / Odblokowanie pod wstępnym obciążeniem / Styk komunikatu zwrotnego – stan zaryglowany / (czujnik Halla)	024740	kolor srebrny	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.