

Karta katalogowa

Układ dźwigniowo- drażnkowy Slimdrive EMD



Do montażu na ramie po stronie przeciwzawiasowej do
głębokości ościeży 0–400 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi rozwierane
- Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Dopuszczone drzwi przeciwpożarowe do głębokości ościeży 250 mm

Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD



CECHY PRODUKTU

- Kolor srebrny lub według RAL
- Bezstopniowe nastawianie głębokości ościeży

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD	do Slimdrive EMD / EMD-F, głębokość ościeża 200-300 mm	144389	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD	do Slimdrive EMD / EMD-F, głębokość ościeża 0-100 mm	144383	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD	do Slimdrive EMD / EMD-F, głębokość ościeża 0-100 mm	144381	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD *	do Slimdrive EMD / EMD-F, głębokość ościeża 200-300 mm	144391	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD *	do Slimdrive EMD / EMD-F, głębokość ościeży 100-200 mm	144387	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD	do Slimdrive EMD / EMD-F, głębokość ościeży 100-200 mm	144385	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD	do Slimdrive EMD / EMD-F, głębokość ościeża 300-400 mm	144395	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy Slimdrive EMD	do Slimdrive EMD / EMD-F, głębokość ościeża 300-400 mm	144393	kolor srebrny