

# Karta katalogowa

## Zabezpieczenie przed rozwarciem i do mycia (FPS)



Do otwieracza naświetli do dodatkowego zabezpieczenia  
skrzydeł uchylnych górą

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Zastosowanie w przypadku OL 90 N, OL 95 i OL 320
- Pionowo montowane okna prostokątne uchylne górą

# Zabezpieczenie przed rozwarciem i do mycia (FPS)



## CECHY PRODUKTU

- Ogranicza ruch uchylny skrzydła po zdjęciu nożyc (pozycja rozwarta)
- Duże bezpieczeństwo ze względu na wiele pozycji rozwartych
- Części skrzydła i ościeżnicy odłączane w celu lepszego transportu i montażu
- Na każde skrzydło okienne potrzebnych jest dwoje nożyc zabezpieczających do mycia okna
- Dostępne w trzech rozmiarach

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Zabezpieczenie przed rozwarciem i do mycia (FPS)

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 1	Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 1	030249	Ocynkowane
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 3	Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 3	030251	Ocynkowane
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 2	Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 2	030250	Ocynkowane