

Karta katalogowa

Korpus zamykający TS

4000 EN 5-7



Korpus podstawowy do samozamykacza z ramieniem
nożycowym EN 5-7

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1600 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, możliwość montażu na ramieniu równoległym



CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana przez układ dźwigniowo-drażkowy
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Samozamykacz do montażu na skrzydle i na ramie
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 4000 EN 5-7
Szerokość skrzydła (maks.)	1600 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	287 mm
Szerokość	46 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 5-7 z hamulcem otwierającym (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102838	wg RAL	287 x 46 x 60 mm	1600 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 5-7 z hamulcem otwierającym (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102837	kolor srebrny	287 x 46 x 60 mm	1600 mm

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA DO DRZWI Z ŁUKIEM PŁASKIM

do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	058782	kolor srebrny
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	119472	wg RAL
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	058783	ciemny brąz

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

KOŃCÓWKA ZACISKOWA DO SZKŁA

do TS 5000 / TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 5000 / TS 4000	009494	wg RAL	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 5000 / TS 4000	057126	kolor srebrny	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 5000 / TS 4000	057127	ciemny brąz	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 5000 / TS 4000	009491	biały RAL 9016	10 mm

**PŁYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPŁYTA DO DRZWI
CAŁKOSZKLANYCH**

do TS 5000 / TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007923	kolor srebrny	10 mm
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007926	wg RAL	10 mm
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007924	ciemny brąz	10 mm

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do TS 5000 / TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	049240	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	052352	ciemny brąz
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	104451	wg RAL