

Karta katalogowa

Korpus zamykający TS

550 NV



Korpus podstawowy do samozamykacza podłogowego EN 3-6 ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia

ZAKRESY STOSOWANIA

- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Do skrzydeł o ciężarze do 300 kg

**CECHY PRODUKTU**

- Siła zamykania regulowana bezstopniowo
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworów od góry
- Końcowa faza zamykania za pomocą zaworów regulowanych od góry
- Tłumienie otwierania za pomocą zaworów regulowanych od góry
- Opóźnienie zamykania regulowane za pomocą zaworu od góry
- Mechaniczne podtrzymanie otwarcia z zakresem podtrzymania otwarcia 85°–165°
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 550 NV
Zastosowanie w drzwiach przymykowych/wahadłowych	Drzwi rozwierne, Drzwi wahadłowe
Kąt otwarcia (maks.)	170 °
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Masa skrzydła (maks.)	300 kg
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Długość	342 mm
Szerokość	82 mm
Wysokość	54 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na długość	9 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na szerokość	10 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na wysokość	6 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	mocowanie mechaniczne
Opóźnienie zamykania zintegrowane	Tak
Pozycja ustawienia siły zamykania	Na górze
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przecięciem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Funkcja zamykania od	170 °
Utrzymanie otwarcia drzwi przeciwpożarowych	Nie
Położenie zablokowane włączane i wyłączane	Tak
Położenie zablokowane przejezdne	Tak

Korpus zamykający TS 550 NV



WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Kierunek zgodny z DIN	Położenie zablokowane
Samozamykacz GEZE TS 550 NV	Rozmiar EN 3-6, ze zintegrowanym zespołem podtrzymania otwarcia, zakres podtrzymania otwarcia 85°–165°, włączanie/wyłączanie, alternatywnie możliwe opóźnienie zamykania, ciężar skrzydła drzwi do 300 kg (bez pokrywy i akcesoriów)	123950	342 x 82 x 54 mm	w lewo / w prawo	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196