

Karta katalogowa

Korpus zamykający TS 4000 R-IS KM BG, urządzenie dodatkowe *



Korpus podstawowy samozamykacza z ramieniem nożycowym EN 1-6 bez centrali z wyłącznikiem dymowym z regulacją kolejności zamykania i elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Dwuskrzydłowe drzwi przymykowe
- Możliwy symetryczny i asymetryczny podział drzwi
- Drzwi przymykowe z odstępem zawiasów do 2800 mm i szerokością skrzydła 1400 mm
- Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia

Korpus zamykający TS 4000 R-IS KM BG, urządzenie dodatkowe *



CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana przez układ dźwigniowo-drażkowy
- Elektryczne podtrzymanie położenia otwarcia
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Napięcie zasilania 24V DC przez urządzenie pierwsze GEZE TS 4000 R-IS

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 4000 R-IS KM BG, urządzenie dodatkowe *
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Napięcie zasilania	24 V
Napięcie wejściowe	24 V DC
Czas włączenia	100 %
Tętnienie szczątkowe	20 %
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Długość	547 mm
Szerokość	65 mm
Wysokość	65 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczne
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Zakres podtrzymania otwarcia	80 ° - 175 °
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

Korpus zamykający TS 4000 R-IS KM BG, urządzenie dodatkowe *



WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Napięcie zasilania	Wymiary
Urządzenie dodatkowe GEZE TS 4000 R-IS KM BG *	Siła zamykania EN 1-6, montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia (bez centrali z wyłącznikiem dymowym i układu z dźwignią nożycową)	105247	wg RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
Urządzenie dodatkowe GEZE TS 4000 R-IS KM BG *	Siła zamykania EN 1-6, montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia (bez centrali z wyłącznikiem dymowym i układu z dźwignią nożycową)	105246	kolor srebrny	24 V	547 x 65 x 65 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.