

Karta katalogowa

TS 4000 Tandem,

kompletny zestaw



Samozamykacz z ramieniem nożycowym większy niż EN 7 z tłumieniem otwierania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła od 1600 mm i bardzo dużym ciężarze (rozmiar > EN7)
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, możliwość montażu na ramieniu równoległym



CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana przez układ dźwigniowo-drażkowy
- Tłumienie otwierania regulowane za pomocą zaworu z przodu
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji
- Mocowanie odbywa się za pomocą górnego samozamykacza o standardowych wymiarach montażowych

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 4000 Tandem, kompletny zestaw
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	287 mm
Szerokość	51 mm
Wysokość	130 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
GEZE TS 4000 Tandem	Kompletny zestaw, rozmiar > EN7, do drzwi/bram o szerokości skrzydła powyżej 1600 mm lub o bardzo dużym ciężarze, z tłumieniem otwierania, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	116186	wg RAL	287 x 51 x 130 mm	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej

TS 4000 Tandem, kompletny zestaw



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
GEZE TS 4000 Tandem	Kompletny zestaw, rozmiar > EN7, do drzwi/bram o szerokości skrzydła powyżej 1600 mm lub o bardzo dużym ciężarze, z tłumieniem otwierania, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	102841	kolor srebrny	287 x 51 x 130 mm	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

do TS 4000 Tandem z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa	do TS 4000 Tandem z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	116189	wg RAL
Płyta montażowa	do TS 4000 Tandem z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	105119	kolor srebrny