

Karta katalogowa

Korpus zamykający TS

4000 E-IS *



Korpus podstawowy górnego samozamykacza z ramieniem nożycowym EN 1-6 z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia i regulacją kolejności zamykania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Dwuskrzydłowe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe z odstępem zawiasów do 2800 mm i szerokością skrzydła 1400 mm
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia

**CECHY PRODUKTU**

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana przez układ dźwigniowo-drażkowy
- Zintegrowany mechanizm kolejności zamykania
- Elektryczne podtrzymanie położenia otwarcia
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Napięcie zasilania 24 V DC
- Taki sam schemat rozmieszczenia otworów mocujących jak wszystkie samozamykacze GEZE TS 4000
- Uniwersalne układanie mechanizmu wyzwającego cięgna Bowdena w ościeżnicy, np. w przypadku blokad skrzydeł biernych

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 4000 E-IS *
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Napięcie wejściowe	24 V DC
Zapotrzebowanie energii	1 W
Czas włączenia	100 %
Tętnienie szczątkowe	20 %
Stopień ochrony	IP43
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	325 mm
Szerokość	46 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczne
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie



Regulacja kolejności zamykania zintegrowana

Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 4000 E-IS *	Rozmiar EN 1-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia, skrzynką podłączeniową, zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i płytą montażową (bez mechanizmu wyzwajającego i układu dźwigniowo-drażkowego)	105237	kolor srebrny	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000 E-IS *	Rozmiar EN 1-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia, skrzynką podłączeniową, zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i płytą montażową (bez mechanizmu wyzwajającego i układu dźwigniowo-drażkowego)	105238	wg RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.