

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa TS

1500 G



z dźwignią

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Montaż po stronie zawiasowej lub przeciwzawiasowej (tylko ograniczone grubości skrzydła drzwi)
- Prawe i lewe drzwi przymykowe

CECHY PRODUKTU

→ Szybki montaż dzięki zaciskanemu ślizgaczowi

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa TS 1500 G
Długość	390 mm
Szerokość	30.5 mm
Wysokość	20.5 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa TS 1500 G	z dźwignią	101887	biały RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa TS 1500 G	z dźwignią	101888	wg RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa TS 1500 G	z dźwignią	101885	kolor srebrny	390 x 30.5 x 20.5 mm

AKCESORIA**NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA**

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	071924

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PLYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ *

Do TS 1500 G



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	Do TS 1500 G	072355	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej	Do TS 1500 G	072333	kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.