

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa TS

1500 G/F *



z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia i dźwignią

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Montaż po stronie zawiasowej lub przeciwzawiasowej (tylko ograniczone grubości skrzydła drzwi)
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Do utrzymania otwarcia drzwi innych niż przeciwpożarowe

CECHY PRODUKTU

→ Szybki montaż dzięki zaciskanemu ślizgaczowi

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa TS 1500 G/F *
Długość	390 mm
Szerokość	30.5 mm
Wysokość	20.5 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Mechaniczny
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Zakres podtrzymania otwarcia	80° - 130°
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Punkt zablokowania maks.
Szyna ślizgowa TS 1500 G/F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia i dźwignią	101889	kolor srebrny	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
Szyna ślizgowa TS 1500 G/F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia i dźwignią	101892	wg RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
Szyna ślizgowa TS 1500 G/F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia i dźwignią	101891	biały RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°

AKCESORIA**NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA**

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

**MATERIAŁY MONTAŻOWE****PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ ***

Do TS 1500 G



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	Do TS 1500 G	072355	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej	Do TS 1500 G	072333	kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.