

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000



Z regulacją kolejności zamykania i dźwigniami

ZAKRESY STOSOWANIA

- Dwuskrzydłowe drzwi z regulacją kolejności zamykania
- Montaż po stronie przeciwzawiasowej
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Możliwy symetryczny i asymetryczny podział drzwi
- Odstęp zawiasów do 2800 mm
- Minimalny odstęp zawiasów 1360 mm, minimalna szerokość skrzydła biernego 380 mm



Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG

CECHY PRODUKTU

- Regulacja kolejności zamykania utrzymuje skrzydło czynne w położeniu oczekiwania, aż skrzydło bierne zostanie zamknięte
- Regulacja pozioma w pozycji montażowej o 4 mm za pomocą otworów podłużnych
- Z przykręcanym ślizgaczem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000
Minimalny odstęp zawiasów	1360 mm
Minimalna szerokość skrzydła biernego	380 mm
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1158
Długość	2730 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	30 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Regulacja kolejności zamykania zintegrowana	Tak
Regulacja wysokości możliwa	Tak
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami	115597	wg RAL	2730 x 55 x 30 mm
Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami	115596	podobne do stali nierdzewnej	2730 x 55 x 30 mm
Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami	115594	kolor srebrny	2730 x 55 x 30 mm
Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami	115595	biały RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

TS 5000 Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG



AKCESORIA

CB FLEX

Zabierak skrzydła do bezpiecznego zamykania dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
GEZE CB flex *	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zasłonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	182652	biały RAL 9016
GEZE CB flex	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zasłonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	153602	kolor srebrny
GEZE CB flex	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zasłonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	153728	wg RAL

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej ISM



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej ISM / szyny ślizgowej ISM BG, regulowana siła trzymająca, przejezdna	118437

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

Do szyn ślizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydłowych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej jednoskrzydłowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaż na skrzydle), Boxer E; dwuskrzydłowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer	145311

Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG



KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Akumulator siły do zastosowania na skrzydle czynnym w dwuskrzydłowych szynach ślizgowych ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i ISM BG



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kit ECLine ISM / ISM BG *	Akumulator siły do zastosowania na skrzydle czynnym w dwuskrzydłowych szynach ślizgowych ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i ISM BG	154767	czarny

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PLYTA MONTAŻOWA *

Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP	118705	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP	118704	kolor srebrny

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

TS 5000
