

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa E ISM

BG TS 5000



Z regulacją kolejności zamykania, obustronną elektryczną blokadą położenia otwarcia i dźwigniami

ZAKRESY STOSOWANIA

- Dwuskrzydłowe drzwi z regulacją kolejności zamykania
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia
- Montaż po stronie przeciwzawiasowej
- Prawe i lewe drzwi przylukowe
- Możliwy symetryczny i asymetryczny podział drzwi

**CECHY PRODUKTU**

- Elektryczne podtrzymanie położenia otwarcia w szynie ślizgowej z zakresem podtrzymania otwarcia 80°-130°
- Siła trzymająca elektromechanicznej funkcji podtrzymania otwarcia z bezstopniową regulacją
- Napięcie robocze 24 V DC
- Regulacja kolejności zamykania utrzymuje skrzydło czynne w położeniu oczekiwania, aż skrzydło bierne zostanie zamknięte
- Ochrona przed zniszczeniem przez elastyczne cięgno Bowdena
- Regulacja pozioma w pozycji montażowej o 4 mm za pomocą otworów podłużnych
- Z przykręcanym ślizgaczem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa E ISM BG TS 5000
Napięcie wejściowe	24 V DC
Zapotrzebowanie energii	4.8 W
Czas włączenia	100 %
Tętnienie szczątkowe	20 %
Stopień ochrony	IP43
Minimalny odstęp zawiasów	1360 mm
Minimalna szerokość skrzydła biernego	380 mm
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1155, EN 1158
Długość	2665 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	30 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczne
Położenie zablokowane na skrzydle czynnym / biernym	Tak / Tak
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Zakres podtrzymania otwarcia	80°
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Regulacja kolejności zamykania zintegrowana	Tak
Regulacja wysokości możliwa	Tak
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szlina ślizgowa E ISM BG TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania, obustronną elektryczną blokadą położenia otwarcia i dźwigniami	115610	podobne do stali nierdzewnej	2665 x 55 x 30 mm
Szlina ślizgowa E ISM BG TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania, obustronną elektryczną blokadą położenia otwarcia i dźwigniami	115609	biały RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm
Szlina ślizgowa E ISM BG TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania, obustronną elektryczną blokadą położenia otwarcia i dźwigniami	115608	kolor srebrny	2665 x 55 x 30 mm
Szlina ślizgowa E ISM BG TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania, obustronną elektryczną blokadą położenia otwarcia i dźwigniami	115611	wg RAL	2665 x 55 x 30 mm

AKCESORIA

CB FLEX

Zabierak skrzydła do bezpiecznego zamykania dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
GEZE CB flex *	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zasłonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	182652	biały RAL 9016
GEZE CB flex	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zasłonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	153602	kolor srebrny
GEZE CB flex	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zasłonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	153728	wg RAL

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

Do szyn ślizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydłowych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyn ślizgowej jednoskrzydłowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaż na skrzydle), Boxer E; dwuskrzydłowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer	145311



MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA *

Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP	118705	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP	118704	kolor srebrny

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.