

Karta katalogowa

Chwytek magnetyczny, model podstawowy *



Z tylnym połączeniem śrubowym i bez płyty mocującej

ZAKRESY STOSOWANIA

- Zastosowanie do kąta podtrzymania blokady otwarcia do 180°, idealny do dokładnego podtrzymywania
- Zastosowanie w trudnych otoczeniach, np. w budynkach przemysłowych
- Obiekty zgromadzeń i sportowe o dużym ruchu publiczności
- Dopuszczenie dla mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia GEZE



Chwytek magnetyczny, model podstawowy *

CECHY PRODUKTU

→ Wysoka siła trzymająca 490 N

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---|
| Nazwa handlowa | Chwytek magnetyczny, model podstawowy * |
| Wymiary | 50 x 50 x 30 mm |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Rodzaj montażu | Przylegający, Zintegrowane |
| Zakres zastosowania | Wnętrze |

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Wymiary | Rodzaj montażu |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|----------------------------|
| Chwytek magnetyczny do drzwi GEZE * | Model podstawowy, bez płyty mocującej, tylne połączenie śrubowe | 115830 | 50 x 50 x 30 mm | Przylegający, Zintegrowane |

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.