

Karta katalogowa

Elektryczna szyna ślizgowa TS 5000



z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia i
dźwignią

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia
- Montaż po stronie zawiasowej
- Prawe i lewe drzwi przymykowe



Elektryczna szyna ślizgowa TS 5000

CECHY PRODUKTU

- Elektryczne podtrzymanie położenia otwarcia w szynie ślizgowej z zakresem podtrzymania otwarcia 80°-130°
- Siła trzymająca elektromechanicznej funkcji podtrzymania otwarcia z bezstopniową regulacją
- Napięcie robocze 24 V DC
- Możliwe wyrównanie wysokości +/- 2 mm
- Z przykręcanym ślizgaczem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Elektryczna szyna ślizgowa TS 5000
Napięcie wejściowe	24 V DC
Zapotrzebowanie energii	2.4 W
Czas włączenia	100 %
Tętnienie szczątkowe	20 %
Stopień ochrony	IP43
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1155
Długość	498.5 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	30 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczne
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Zakres podtrzymania otwarcia	80° - 130°
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Regulacja wysokości możliwa	Tak
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Punkt zablokowania maks.
Elektryczna szyna ślizgowa TS 5000	z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia i dźwignią	116295	kolor srebrny	498.5 x 40 x 30 mm	130°
Elektryczna szyna ślizgowa TS 5000	z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia i dźwignią	116298	podobne do stali nierdzewnej	498.5 x 40 x 30 mm	130°
Elektryczna szyna ślizgowa TS 5000	z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia i dźwignią	116299	wg RAL	498.5 x 40 x 30 mm	130°
Elektryczna szyna ślizgowa TS 5000	z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia i dźwignią	116297	biały RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	130°



AKCESORIA

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

Do szyn ślizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydłowych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej jednoskrzydłowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaż na skrzydle), Boxer E; dwuskrzydłowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer	145311

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ

do szyny ślizgowej E



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej E	123294	kolor srebrny
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej E	123295	wg RAL