

Karta katalogowa

Slimdrive SCR-FR *



Automatyczny system drzwi okrągłych przesuwnych do dróg ewakuacyjnych i ratunkowych do wykonania rozwiązań 360°

ZAKRESY STOSOWANIA

- Systemu drzwi jedno- i dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych
- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o dużym nasileniu ruchu
- Reprezentacyjne wejścia do budynku z dużą ilością padającego światła
- Fasady o wąskich konstrukcjach słupowo-ryglowych
- Fasady szklane o najwyższych wymaganiach aranżacyjnych
- Możliwe szerokości otwarcia od 800 do 2500 mm
- Ciężar skrzydeł drzwi do maks. 120 kg
- Właściwe systemy profilowe to system profilowy o małej ramie ze szkłem ISO i Mono oraz systemem całoszklanym (GGS)

CECHY PRODUKTU

- Funkcja drogi ewakuacyjnej z redundantnym wykonaniem napędu
- Bardzo cicho pracujące rozwiązanie napędu na prąd stały o niewielkim zużyciu o wysokości zaledwie 7 cm
- System składa się z dwóch napędów, sterowanych oddzielnie od siebie
- Szerokość otwarcia większa o 40% niż w liniowych napędach drzwi przesuwnych
- Możliwe różnorodne warianty napędów i opcje wyposażenia
- Ze zdolnością sieciowania i zintegrowania w automatyce budynku za pomocą otwartego standardu (BACnet)
- Samodzielne rozpoznawanie i protokołowanie błędów
- Możliwość dowolnej parametryzacji wejść i wyjść dla różnych funkcji
- Zintegrowany akumulator do otwarcia awaryjnego w przypadku błędów istotnych dla bezpieczeństwa, np. awarii zasilania
- Samoczyszczący się wózek rolkowy obniżający koszt konserwacji
- Opcjonalnie dostępne różne rygle mechaniczne i elektryczne

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Slimdrive SCR-FR *
Do dróg ewakuacyjnych i ratunkowych	Tak
Budownictwo bez barier	Tak
Regulowana prędkość otwierania (przewietrzanie)	Tak
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Szerokość otwarcia drzwi 2-skrzydłowych	800 mm - 2500 mm
Wysokość przejścia w świetle	3000 mm
Wysokość wieńca (min.)	75 mm
Ciężar skrzydła (maks.), drzwi 1-skrzydłowe	120 kg

Ciężar skrzydła (maks.), drzwi 2-skrzydłowe	120 kg
Promień (min.)	1100 mm
Promień (maks.)	2000 mm
Wersja skrzydła przesuwne	szkło VSG 10 mm, szkła specjalne dostępne na zapytanie
Wersja ścianek bocznych	szkło VSG 10 mm, wypełnienie paneli 22 mm, szkła specjalne dostępne na zapytanie
Powierzchnia	malowane proszkowo wg RAL, z metalu lekkiego, anodowane E6/EV1, barwione aluminium anodowane wg wzoru, Obłożone polerowaną stalą nierdzewną, obłożone stalą nierdzewną o ziarnistości 240, specjalne powłoki dostępne na zapytanie
Wersja konstrukcji dachowej	pyłoszczelna osłona blaszana, wodoszczelny dach z rynienkami, dach szklany
Oświetlenie	w wersji z dachem, w wersji ze szklanym dachem niemożliwe
Wykładzina podłogowa	Mata antypoślizgowa, Wykładzina podłogowa wg życzenia klienta
Kurtyna powietrzna	w zależności od konstrukcji dachu
Asymetryczne połączenie z fasadą	Tak
Funkcje specjalne dostępne na zapytanie	Tak
Obsługa	Programator DPS, Programator TPS, Sterowanie przez system zarządzania budynkiem
Zgodność z wymaganiami normy	DIN 18650, EN 16005

AKCESORIA

GC 307+ *

Bezdotykowy czujnik zbliżeniowy doysterowania drzwi automatycznych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
GC 307+ (symbol ręki) *	Czujnik zbliżeniowy doysterowania drzwi automatycznych	195727	biały alpejski	80 x 80 x 21 mm	Natynkowy
GC 307+ (symbol WC) *	Czujnik zbliżeniowy doysterowania drzwi automatycznych / Odpowiedni do Powerturn, EMD i standardowych drzwi przesuwne	195751	biały alpejski	80 x 80 x 21 mm	Natynkowy
GC 307+ (symbol ręki) *	Czujnik zbliżeniowy doysterowania drzwi automatycznych	193226	biały alpejski	80 x 80 x 8 mm	Podtynkowy
GC 307+ (symbol WC) *	Czujnik zbliżeniowy doysterowania drzwi automatycznych / Odpowiedni do Powerturn, EMD i standardowych drzwi przesuwne	195750	biały alpejski	80 x 80 x 8 mm	Podtynkowy

AIR 30 *

Czujnik na aktywnej podczerwień do zabezpieczenia panelu stałego automatycznych łukowych drzwi przesuwnych pełnych

**MINIPRZYCISK SW ***

Możliwość stosowania w sektorze detalicznym do jednorazowego otwierania drzwi automatycznych w celu wyjścia z budynku w nocnym trybie pracy



Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Miniprzycisk SW *	098861	czarny	20 x 20 x 11 x 22 mm	Podtynkowy

CYFROWY PROGRAMATOR *

Do sterowanej czasowo zmiany trybów pracy w drzwiach automatycznych

**PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY E2**

Sterowanie wszystkimi drzwiami automatycznymi GEZE



Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Przełącznik kołyskowy E2	094013	biały matowy	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Podtynkowy

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY LS 990

Sterowanie wszystkimi drzwiami automatycznymi GEZE



Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Przełącznik kołyskowy LS 990	098396	Stal nierdzewna	81 x 81 x 11 mm	Podtynkowy

SERVICESCHNITTSTELLE

Szybsza diagnostyka i konserwacja



Nazwa	Nr ident.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.