

Karta katalogowa

AS 500 *



Wyłącznik awaryjny AS z szybą i pięcioma wymiennymi etykietami („Otworzyć przycisk awaryjny”, „Wyłącznik awaryjny”, „Emergency switch”, „Zamknąć drzwi” i bez opisu)

ZAKRESY STOSOWANIA

- Zastosowanie w mechanizmach podtrzymania położenia otwarcia do ręcznego załączania urządzenia podtrzymującego otwarcie



CECHY PRODUKTU

- Z szybą zapewniającą ochronę przed nieprawidłowym użyciem
- Przełącznik jest podświetlany dla zapewnienia lepszej widoczności również w ciemności
- Pięć wymiennych etykiet („Otworzyć przycisk awaryjny”, „Wyłącznik awaryjny”, „Emergency switch”, „Zamknąć drzwi” i bez opisu)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	AS 500 *
Wymiary	80 x 80 x 21 mm
Stopień ochrony	IP20
Rodzaj montażu	Podtynkowy

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Wyłącznik awaryjny AS 500	Kołyskowy przełącznik kontrolny z lampą żarową, szybą i pięcioma wymiennymi etykietami („Otworzyć przycisk awaryjny”, „Wyłącznik awaryjny”, „Emergency switch”, „Zamknąć drzwi” i bez opisu)	120881	biały alpejski / czerwony	80 x 80 x 21 mm	Podtynkowy

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.