

Karta katalogowa

AS 500



Przycisk zwalniający do ręcznego załączania sterowanych elektrycznie urządzeń podtrzymujących otwarcie

ZAKRESY STOSOWANIA

- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia do ręcznego załączania urządzenia podtrzymującego otwarcie
- Instalacja w bezpośredniej bliskości zamknięcia

**CECHY PRODUKTU**

- Stopień ochrony IP40
- Z opornikiem terminującym do kontroli linii

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	AS 500
Stopień ochrony	IP20
Rodzaj montażu	Natynkowy, Podtynkowy

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Napięcie robocze
Przycisk zwalniający AS 500	do ręcznego załączania sterowanych elektrycznie urządzeń podtrzymujących otwarcie z opornikiem terminującym do kontroli linii	116266	biały alpejski / czerwony	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Przycisk zwalniający AS 500, szkło	do ręcznego załączania sterowanych elektrycznie urządzeń podtrzymujących otwarcie z opornikiem terminującym do kontroli linii, szyba i 5 wymiennych napisów	120880	biały alpejski / czerwony	80 x 80 x 21 mm	24 V DC