

# Karta katalogowa

# Korpus zamykający TS

# 3000 V BC



Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 1-4 z tłumieniem otwierania

#### ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm
- Montaż skrzydła drzwi i na ramie po stronie zawiasu i przeciwzawiasowej

**CECHY PRODUKTU**

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania z boku
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Tłumienie otwierania regulowane za pomocą zaworu z przodu
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Samozamykacz do montażu na skrzydle i na ramie
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 3000 V BC
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie zawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Płyta montażowa z rozmieszczeniem otworów montażowych wg instrukcji EN 1154	Tak
Długość	226 mm
Szerokość	46 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z boku
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 3000 V BC	Rozmiar EN 1-4, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	109328	biały RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V BC	Rozmiar EN 1-4, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	109326	kolor srebrny	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V BC	Rozmiar EN 1-4, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	109327	ciemny brąz	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V BC	Rozmiar EN 1-4, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	109329	wg RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

## MATERIAŁY MONTAŻOWE

### PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154  
arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011232	ciemny brąz	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011233	biały RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza *	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	135237	czarny RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011230	kolor srebrny	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011234	wg RAL	226 x 60 x 5 mm

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.