

# Karta katalogowa

# Przycisk płaski EFT \*



Przycisk płaski ze stali nierdzewnej ze stopniem ochrony IP65 doysterowania drzwi automatycznych

## ZAKRESY STOSOWANIA

- Załączanie automatycznych drzwi rozwieranych, przesuwnych, składanych, karuzelowych i przesuwno-okrągłych
- Obszar wewnętrzny i zewnętrzny
- Montaż natynkowy

**CECHY PRODUKTU**

- Stopień ochrony IP65
- Stal nierdzewna
- Płaska konstrukcja o wysokości 250 mm
- Przycisk o dużej powierzchni doysterowania również łokciem

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	Przycisk płaski EFT *
Wymiary	75 x 250 x 17 mm
Stopień ochrony	IP65
Rodzaj montażu	Natynkowy
Materiał	Stal nierdzewna

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Przycisk płaski EFT	Bardzo płaska konstrukcja, stopień ochrony IP65	119898	Stal nierdzewna	75 x 250 x 17 mm	Natynkowy

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.