

Karta katalogowa

SCT 221



Przełącznik kluczykowy do uprawnionegoysterowania oraz do zmiany trybu pracy drzwi automatycznych, natynkowy i podtynkowy

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do uprawnionegoysterowania drzwi automatycznych
- Do uprawnionej zmiany trybu pracy w drzwiach automatycznych
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków



CECHY PRODUKTU

- Wytrzymała obudowa metalowa
- Antywłamaniowy dzięki mechanicznemu blokowaniu pokrywy
- Stopień ochrony IP54
- Jednostronny z samopowrotem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

SCT 221

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Przełącznik kluczykowy SCT 221	Jednostronny z samopowrotem, bez półcyindra profilowego / Jednostronny z samopowrotem (klucz wyciągany tylko w położeniu środkowym), demontaż pokrywy tylko kluczem, obudowa z lekkiego metalu, stopień ochrony IP54	054240	kolor srebrny	75 x 75 x 11 mm	Podtynkowy
Przełącznik kluczykowy SCT 221	Jednostronny z samopowrotem, bez półcyindra profilowego / Jednostronny z samopowrotem (klucz wyciągany tylko w położeniu środkowym), demontaż pokrywy tylko kluczem, obudowa z lekkiego metalu, stopień ochrony IP54	054532	kolor srebrny	75 x 75 x 50 mm	Natynkowy

AKCESORIA

PÓŁCYLINDER PROFILOWY 40 MM

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Rodzaj montażu
Półcylinder profilowy 40 mm	Podziałka (10/30) z trzema kluczami, systemem różnych kluczy, do przełącznika kluczykowego SCT i zamka szafy sterowniczej MBZ	090176	kolor srebrny	Zintegrowane