

Karta katalogowa

SCT 222 *



Przełącznik kluczykowy do uprawnionegoysterowania oraz do zmiany trybu pracy drzwi automatycznych, natynkowy i podtynkowy

ZAKRESY STOSOWANIA

- Uprawnioneysterowanie stanów roboczych różnych produktów GEZE
- Dopuszczenie do zastosowania z centralami drzwiowymi GEZE systemu dróg ewakuacyjnych
- Zaprojektowany do półwkładki cylindrycznej 30/10
- Obszar zewnętrzny dzięki wysokiej ochronie IP

**CECHY PRODUKTU**

- Ze zintegrowanym wskaźnikiem LED do informacji zwrotnych o statusie
- Prawa dioda LED czerwona/zielona i lewa dioda LED żółta
- Wysokiej jakości aluminiowa płyta przednia
- Dwustronny z samopowrotem, z półcyndrem profilowym i trzema kluczami
- Konstrukcja zabezpieczona przed sabotażem, do otwierania tylko kluczem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	SCT 222 *
Stopień ochrony	IP54
Rodzaj montażu	Natynkowy, Podtynkowy
Materiał	Aluminium

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Przełącznik kluczykowy SCT 222 z diodami LED *	Dwustronny z samopowrotem, z półcyndrem profilowym i trzema kluczami / z aluminiową płytą przednią / prawa dioda LED czerwona / zielona, lewa dioda LED żółta / Napięcie robocze 24 V DC / Pobór prądu: 30 mA / Stopień ochrony: IP54 / Wymiary: / Szer. x wys. płyta przednia: 100 x 110 mm / Skrzynka podtynkowa szer. x wys. x gł.: ok. 70 x 80 x 48 mm	100064	kolor srebrny	100 x 110 x 48 mm	Podtynkowy
Przełącznik kluczykowy SCT 222 z diodami LED *	Dwustronny z samopowrotem, z półcyndrem profilowym i trzema kluczami / z aluminiową płytą przednią / prawa dioda LED czerwona / zielona, lewa dioda LED żółta / Napięcie robocze 24 V DC / Pobór prądu: 30 mA / Stopień ochrony: IP54 / Wymiary: / szer. x wys. x gł.: 70 x 80 x 48	100065	kolor srebrny	70 x 80 x 48 mm	Natynkowy

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.