

Karta katalogowa

TS 3000 V *



Samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1100 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm
- Montaż skrzydła drzwi i na ramie po stronie zawiasu i przeciwzawiasowej

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN1-4
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu (oprócz siły zamykania)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 3000 V *
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1100 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z boku
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z

SZYNA ŚLIZGOWA TS 5000 / 3000 Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ *

Z regulacją wysokości +/- 2 mm i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyba ślizgowa TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią	115191	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyba ślizgowa TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią	115192	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

SZYNA ŚLIZGOWA BG TS 5000 / 3000 Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ *

Z regulacją wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	115194	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	115193	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

SZYNA ŚLIZGOWA TS 5000/3000

Standardowa szyna ślizgowa z dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Przedłużenie osi
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	015695	biały RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	000773	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	068221	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	014945	podobne do stali nierdzewnej	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

SZYNA ŚLIZGOWA BG TS 5000 / 3000

Standardowa szyna ślizgowa z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	025655	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	025656	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	029404	biały RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	028732	podobne do stali nierdzewnej	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 3000 V

Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 1-4



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 3000 V	Rozmiar EN 1-4 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	028349	ciemny brąz	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V	Rozmiar EN 1-4 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	028351	wg RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V	Rozmiar EN 1-4 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	028348	kolor srebrny	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V	Rozmiar EN 1-4 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	028350	biały RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102368	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102367	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	108482	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102366	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	108481	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102364	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102365	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102363	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm

AKCESORIA

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072769	Stal nierdzewna	237 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072770	Mosiądz	237 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	013487	kolor srebrny	237 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014855	biały RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014849	ciemny brąz	237 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014856	wg RAL	237 x 55 x 67.2 mm

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	071924

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 3000 / TS 2000, kształt gięty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092928	Stal nierdzewna polerowana	277 x 54 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092929	Stal nierdzewna matowa	277 x 54 x 72 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 3000 / TS 2000, kształt kanciasty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092924	Stal nierdzewna matowa	237 x 54 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092923	Stal nierdzewna polerowana	237 x 54 x 72 mm

MATERIAŁY MONTAŻOWE

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

KOŃCÓWKA ZACISKOWA DO SZKŁA

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014835	kolor srebrny	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014843	biały RAL 9016	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014836	ciemny brąz	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014845	wg RAL	10 mm

PŁYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPŁYTA DO DRZWI CAŁKOSZKLANYCH

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Płyta montażowa i przeciwpłyta do drzwi całkoszklanych	do TS 3000 / TS 2000 NV	090259	kolor srebrny	10 mm

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ BG

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124684	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124683	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	001512	kolor srebrny
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	104515	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	129252	biały RAL 9016

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154
arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011232	ciemny brąz	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011233	biały RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza *	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	135237	czarny RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011230	kolor srebrny	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011234	wg RAL	226 x 60 x 5 mm

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do standardowej szyny ślizgowej



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	030033	ciemny brąz
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	028393	podobne do stali nierdzewnej
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	025657	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	025658	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	030034	biały RAL 9016

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115006	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115007	wg RAL

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.