

Karta katalogowa

TS 5000 L-ISM



System samozamykacza górnego z szyną ślizgową po stronie przeciwwzawiasowej do drzwi dwuskrzydłowych z odstępem zawiasów do 2800 mm ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Dwuskrzydłowe drzwi przymykowe
- Możliwy symetryczny i asymetryczny podział drzwi
- Drzwi przymykowe z odstępem zawiasów do 2800 mm i szerokością skrzydła 1400 mm
- Minimalny odstęp zawiasów 1360 mm, minimalna szerokość skrzydła biernego 380 mm
- Dostępna funkcja przeciwpaniczna na skrzydle czynnym
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwwawiasowej

CECHY PRODUKTU

- System złożony z dwóch samozamykaczy TS 5000 L i szyny ślizgowej ISM do strony przeciwwawiasowej
- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN2-6
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Regulacja kolejności zamykania utrzymuje skrzydło czynne w położeniu oczekiwania, aż skrzydło bierne zostanie zamknięte
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nazwa handlowa | TS 5000 L-ISM |
| Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm | 1100 mm |
| Szerokość skrzydła (maks.) | 1400 mm |
| Rodzaj montażu | Montaż na skrzydle po stronie przeciwwawiasowej |
| Kąt otwarcia (maks.) | 130 ° |
| Minimalny odstęp zawiasów | 1360 mm |
| Minimalna szerokość skrzydła biernego | 380 mm |
| Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych | Tak |
| Regulowana siła zamykania | Tak, bezstopniowo |
| Regulacja prędkości zamykania | Tak |
| Regulowana końcowa faza zamykania | Tak, przez zawór |
| Tłumienie otwierania zintegrowane | Tak, regulacja hydrauliczna |

| | |
|---|----------|
| Pozycja ustawienia siły zamykania | Z przodu |
| Wskaźnik optyczny siły zamykania | Tak |
| Położenie zablokowane | Opcja |
| Wyłącznik dymowy zintegrowany | Nie |
| Regulacja kolejności zamykania zintegrowana | Tak |

SKŁADA SIĘ Z

SZYNA ŚLIZGOWA ZINTEGROWANEGO MECHANIZMU KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA BG TS 5000

Z regulacją kolejności zamykania i dźwigniami



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor | Wymiary |
|--|--|-----------|------------------------------|-------------------|
| Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000 | ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami | 115597 | wg RAL | 2730 x 55 x 30 mm |
| Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000 | ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami | 115596 | podobne do stali nierdzewnej | 2730 x 55 x 30 mm |
| Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000 | ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami | 115594 | kolor srebrny | 2730 x 55 x 30 mm |
| Szyna ślizgowa zintegrowanego mechanizmu kolejności zamykania BG TS 5000 | ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami | 115595 | biały RAL 9016 | 2730 x 55 x 30 mm |

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 5000 L

Do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 2-6 po stronie przeciwzawiasowej



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor | Wymiary | Szerokość skrzydła (maks.) |
|------------------------|---|-----------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Samozamykacz TS 5000 L | Rozmiar EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni) | 029400 | biały RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| Samozamykacz TS 5000 L | Rozmiar EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni) | 137723 | Pokrywa wsuwana ze stali nierdzewnej | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| Samozamykacz TS 5000 L | Rozmiar EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni) | 027351 | kolor srebrny | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor | Wymiary | Szerokość skrzydła (maks.) |
|------------------------|---|-----------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Samozamykacz TS 5000 L | Rozmiar EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni) | 027352 | wg RAL | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| Samozamykacz TS 5000 L | Rozmiar EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni) | 119579 | czarny RAL 9005 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |

AKCESORIA

CB FLEX

Zabierak skrzydła do bezpiecznego zamykania dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor |
|----------------|--|-----------|----------------|
| GEZE CB flex * | do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zastonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu | 182652 | biały RAL 9016 |
| GEZE CB flex | do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zastonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu | 153602 | kolor srebrny |
| GEZE CB flex | do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zastonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu | 153728 | wg RAL |

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej ISM



| Nazwa | Opis | Nr ident. |
|---|---|-----------|
| Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia | do szyny ślizgowej ISM / szyny ślizgowej ISM BG, regulowana siła trzymająca, przejezdna | 118437 |

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 (L) / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor | Wymiary |
|-------------------------|--|-----------|-----------------|--------------------|
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 067726 | biały RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 072696 | Stal nierdzewna | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 067724 | kolor srebrny | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 000756 | wg RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 067725 | ciemny brąz | 298 x 55 x 67.2 mm |

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

Do szyn ślizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydłowych



| Nazwa | Opis | Nr ident. |
|------------------------------------|--|-----------|
| Nastawny ogranicznik kąta otwarcia | do szyn ślizgowej jednoskrzydłowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaż na skrzydle), Boxer E; dwuskrzydłowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer | 145311 |

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt gięty

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor | Wymiary |
|-------------------------|--|-----------|----------------------------|------------------|
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 092943 | Stal nierdzewna polerowana | 337 x 51 x 72 mm |
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 092944 | Stal nierdzewna matowa | 337 x 51 x 72 mm |

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt kanciasty

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor | Wymiary |
|-------------------------|--|-----------|----------------------------|------------------|
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 092938 | Stal nierdzewna polerowana | 298 x 51 x 72 mm |
| Pokrywa samozamykacza * | do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle | 092939 | Stal nierdzewna matowa | 298 x 51 x 72 mm |

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA *

Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor |
|------------------------------------|---|-----------|---------------|
| Płyta montażowa szyny ślizgowej BG | Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP | 118705 | wg RAL |
| Płyta montażowa szyny ślizgowej BG | Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP | 118704 | kolor srebrny |

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor |
|----------------------------------|--|-----------|------------------------------|
| Płyta montażowa do samozamykacza | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 068627 | biały RAL 9016 |
| Płyta montażowa do samozamykacza | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 057956 | Ocynkowane |
| Płyta montażowa do samozamykacza | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 029176 | wg RAL |
| Płyta montażowa do samozamykacza | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 049185 | kolor srebrny |
| Płyta montażowa do samozamykacza | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 137725 | podobne do stali nierdzewnej |
| Płyta montażowa do samozamykacza | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 052351 | ciemny brąz |

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM


Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------|
| Kątownik do montażu pod nadprożem | Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG | 118707 | wg RAL |
| Kątownik do montażu pod nadprożem | Do szyny ślizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG | 118706 | kolor srebrny |

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



| Nazwa | Opis | Nr ident. |
|-------------------|--|-----------|
| Płyta montażowa * | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 083992 |

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.