

Karta katalogowa

IQ lock M DL *



Mechaniczny zamek przeciwpaniczny do prostych funkcji przeciwpanicznych w drzwiach dwuskrzydłowych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Dwuskrzydłowe drzwi wyjścia awaryjnego i antypaniczne (drzwi lewe i prawe)
- Drzwi na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych
- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne

CECHY PRODUKTU

- Mechaniczne samoryglowanie zapewnia samoczynne wysunięcie rygla przy każdym zamknięciu
- Odryglowanie skrzydła czynnego przez załączenie skrzydła biernego (funkcja całkowicie przeciwpaniczna)
- Podzielona zapadka krzyżowa zapobiega blokowaniu rygla również przy obciążeniu wstępnym
- Mały wymiar sworznia tylnego oraz niewielkie wymiary skrzynki zamka
- Możliwość łączenia z elektronicznymi wkładkami cylindrycznymi z gałką

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	IQ lock M DL *
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Temperatura robocza	-10 - 50 °C
Funkcja antypaniczna/samoczynne ryglowanie mechaniczne	Tak
Dzielone zapadki krzyżowe (odległość 3 mm między zapadką a rygłem)	Tak
Pobór prądu	N/A, N/A
Wytrzymałość na ściskanie (na próbę włamania)	10000 N

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Odległość zamka	Dormas	Kierunek zgodny z DIN
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	133889	72 mm	65 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 22 x 285 x 3 mm	157383	92 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 285 x 3 mm	161363	92 mm	40 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 270 x 3 mm	133886	92 mm	40 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 270 x 3 mm	133892	94 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	133895	78 mm	60 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 285 x 3 mm	161364	92 mm	45 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 285 x 3 mm	161341	92 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	133897	78 mm	80 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 22 x 285 x 3 mm	163345	92 mm	40 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 24 x 235 x 3 mm	163835	72 mm	65 mm	w lewo / w prawo

Nazwa	Opis	Nr ident.	Odległość zamka	Dormas	Kierunek zgodny z DIN
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	133890	72 mm	80 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 28 x 270 x 3 mm	162647	92 mm	45 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 28 x 270 x 3 mm	162646	92 mm	40 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 28 x 270 x 3 mm	162645	92 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 24 x 235 x 3 mm	163834	72 mm	80 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 270 x 3 mm	133887	92 mm	45 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	133896	78 mm	70 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 270 x 3 mm	133893	94 mm	40 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 270 x 3 mm	133885	92 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 22 x 285 x 3 mm	157384	92 mm	45 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	133888	72 mm	55 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	133898	78 mm	100 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 270 x 3 mm	133894	94 mm	45 mm	w lewo / w prawo
IQ lock M DL	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	133891	72 mm	100 mm	w lewo / w prawo

AKCESORIA

PRZECIWKASETA DRZWI ZE SKRZYDŁEM PEŁNYM *

Mechaniczna przeciwkaseta jako element prętowego układu ryglującego skrzydła biernego na drzwiach dwuskrzydłowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kierunek zgodny z DIN	Dormas
Przeciwkaseta drzwi pełnych *	bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 25 mm / (od klamki)	133904	w lewo / w prawo	60 mm
Przeciwkaseta drzwi pełnych *	bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 25 mm / (od klamki)	133903	w lewo / w prawo	55 mm
Przeciwkaseta drzwi pełnych *	bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 35 mm / (od klamki)	133908	w lewo / w prawo	100 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kierunek zgodny z DIN	Dormas
Przeciwkaseta drzwi pełnych *	bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 35 mm / (od klamki)	133907	w lewo / w prawo	80 mm
Przeciwkaseta drzwi pełnych *	bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 35 mm / (od klamki)	133905	w lewo / w prawo	65 mm
Przeciwkaseta drzwi pełnych *	bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 35 mm / (od klamki)	133906	w lewo / w prawo	70 mm

PRZECIWKASETA RAMY RUROWEJ DŁUGA *

Mechaniczna przeciwkaseta jako element prętowego układu ryglującego skrzydła biernego na drzwiach dwuskrzydłowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kierunek zgodny z DIN	Dormas
Przeciwkaseta drzwi profilowych, długa *	bez płaskiej płyty czołowej, / do zastosowania / okuć bezpieczeństwa / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 323 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do dormasu	133899	w lewo / w prawo	35 mm
Przeciwkaseta drzwi profilowych, długa *	bez płaskiej płyty czołowej, / do zastosowania / okuć bezpieczeństwa / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 323 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do dormasu	133900	w lewo / w prawo	40 mm
Przeciwkaseta drzwi profilowych, długa *	bez płaskiej płyty czołowej, / do zastosowania / okuć bezpieczeństwa / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 323 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do dormasu	133902	w lewo / w prawo	55 mm
Przeciwkaseta drzwi profilowych, długa *	bez płaskiej płyty czołowej, / do zastosowania / okuć bezpieczeństwa / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 323 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do dormasu	133901	w lewo / w prawo	45 mm

PRZECIWKASETA RAMY RUROWEJ

Mechaniczna przeciwkasetta jako element prętowego układu ryglującego skrzydła biernego na drzwiach dwuskrzydłowych



WGŁĘBIENIE NA SAMOZAMYKACZ PODŁOGOWY *

Przeciwelement blokady do prętowego układu ryglującego



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.