

Karta katalogowa

IQ lock EM DL *



Elektromechaniczny zamek z blokadą klamki, współpracujący z systemem kontroli dostępu w drzwiach dwuskrzydłowych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Dwuskrzydłowe drzwi awaryjne i antypaniczne
- Drzwi na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych
- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Systemy kontroli dostępu

CECHY PRODUKTU

- Mechaniczne samoryglowanie zapewnia samoczynne wysunięcie rygla przy każdym zamknięciu
- Odryglowanie skrzydła czynnego przez załączenie skrzydła biernego (funkcja całkowicie przeciwpaniczna)
- Podzielona zapadka krzyżowa zapobiega blokowaniu rygla również przy obciążeniu wstępnym
- Klamka zewnętrzna jest odłączona od mechanizmu zamka
- Zintegrowane zestyki do sygnalizacji zwrotnej umożliwiają pełny nadzór drzwi
- Do wyboru monitoring przeciwsabotażowy albo zestyk we wkładce cylindrycznej
- Mały wymiar sworznia tylnego oraz niewielkie wymiary skrzynki zamka

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---------------------------|
| Nazwa handlowa | IQ lock EM DL * |
| Kierunek zgodny z DIN | w lewo / w prawo |
| Temperatura robocza | -10 - 50 °C |
| Napięcie zasilania | 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC |
| Funkcja antypaniczna/samoczynne ryglowanie mechaniczne | Tak |
| Dzielone zapadki krzyżowe (odległość 3 mm między zapadką a rygłem) | Tak |
| Klamka zewnętrzna zasprężana elektrycznie | Tak |
| Zestyki do sygnalizacji zwrotnej stanu zamka | Tak |
| Do wyboru monitoring przeciwsabotażowy albo zestyk we wkładce cylindrycznej | Tak |
| Pobór prądu | N/A, N/A |
| Obciążalność zestyków | 30 V / 500 mA |
| Wytrzymałość na ściskanie (na próbę włamania) | 6000 N |
| Długość kabla przyłączeniowego | 15 m |

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Odległość zamka | Dormas | Kierunek zgodny z DIN |
|-----------------|---|-----------|-----------------|--------|----------------------------------|
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133863 | 72 mm | 100 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL * | do drzwi profilowych / mankiet kanciasty 24 x 270 x 3 mm / Napięcie robocze: 24 V DC / Pobór prądu: ok. 210 mA / Obciążalność zestyków: / maksymalnie 30 V / 500 mA | 133873 | 94 | 45 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych / mankiet kanciasty 24 x 270 x 3 mm / Napięcie robocze: 24 V DC / Pobór prądu: ok. 210 mA / Obciążalność zestyków: / maksymalnie 30 V / 500 mA | 133880 | 94 | 45 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 161339 | 92 mm | 35 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 133858 | 92 mm | 40 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Odległość zamka | Dormas | Kierunek zgodny z DIN |
|-----------------|---|-----------|-----------------|--------|----------------------------------|
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 133871 | 94 mm | 35 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133877 | 78 mm | 100 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133867 | 72 mm | 55 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133860 | 72 mm | 55 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133883 | 78 mm | 80 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL * | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133876 | 78 mm | 80 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 24 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 163825 | 72 mm | 65 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 28 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 162627 | 92 mm | 35 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133882 | 78 mm | 70 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 22 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 163342 | 92 mm | 40 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 133878 | 94 mm | 35 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133869 | 72 mm | 80 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 139366 | 92 mm | 35 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133862 | 72 mm | 80 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 22 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 157379 | 92 mm | 35 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 24 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 163827 | 72 mm | 65 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 22 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 157380 | 92 mm | 35 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 28 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 162628 | 92 mm | 40 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133870 | 72 mm | 100 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 161340 | 92 mm | 35 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych / mankiet kanciasty 24 x 270 x 3 mm / Napięcie robocze: 24 V DC / Pobór prądu: ok. 210 mA / Obciążalność zestyków: / maksymalnie 30 V / 500 mA | 133872 | 94 | 40 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 28 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 162626 | 92 mm | 35 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133874 | 78 mm | 60 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 24 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 163824 | 72 mm | 80 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Odległość zamka | Dormas | Kierunek zgodny z DIN |
|-----------------|---|-----------|-----------------|--------|----------------------------------|
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych / mankiet kanciasty 24 x 270 x 3 mm / Napięcie robocze: 24 V DC / Pobór prądu: ok. 210 mA / Obciążalność zestyków: / maksymalnie 30 V / 500 mA | 133879 | 94 | 40 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133884 | 78 mm | 100 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 24 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 163826 | 72 mm | 80 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133861 | 72 mm | 65 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 161357 | 92 mm | 40 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 133857 | 92 mm | 35 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 161360 | 92 mm | 45 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 22 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 157381 | 92 mm | 45 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 28 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 162630 | 92 mm | 45 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 133859 | 92 mm | 45 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 139367 | 92 mm | 35 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 28 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 162629 | 92 mm | 40 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL * | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 161359 | 92 mm | 40 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 139369 | 72 mm | 65 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133881 | 78 mm | 60 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 139368 | 72 mm | 65 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 133865 | 92 mm | 40 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 133866 | 92 mm | 45 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 161358 | 92 mm | 45 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 22 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 157382 | 92 mm | 45 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133875 | 78 mm | 70 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 28 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 162631 | 92 mm | 45 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 22 x 285 x 3 mm, prąd roboczy | 163343 | 92 mm | 40 mm | z lewej (otwierane na zewnątrz) |
| IQ lock EM DL | do drzwi profilowych z kanciastą płaską płytą czołową 24 x 270 x 3 mm, prąd roboczy | 133864 | 92 mm | 35 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Odległość zamka | Dormas | Kierunek zgodny z DIN |
|---------------|---|-----------|-----------------|--------|----------------------------------|
| IQ lock EM DL | Do drzwi pełnych z okrągłą płaską płytą czołową 20 x 235 x 3 mm, prąd roboczy | 133868 | 72 mm | 65 mm | z prawej (otwierane na zewnątrz) |

AKCESORIA

PRZECIWKASETA DRZWI ZE SKRZYDŁEM PEŁNYM *

Mechaniczna przeciwkasetą jako element prętowego układu ryglującego skrzydła biernego na drzwiach dwuskrzydłowych



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kierunek zgodny z DIN | Dormas |
|-------------------------------|--|-----------|-----------------------|--------|
| Przeciwkasetą drzwi pełnych * | bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 25 mm / (od klamki) | 133904 | w lewo / w prawo | 60 mm |
| Przeciwkasetą drzwi pełnych * | bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 25 mm / (od klamki) | 133903 | w lewo / w prawo | 55 mm |
| Przeciwkasetą drzwi pełnych * | bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 35 mm / (od klamki) | 133908 | w lewo / w prawo | 100 mm |
| Przeciwkasetą drzwi pełnych * | bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 35 mm / (od klamki) | 133907 | w lewo / w prawo | 80 mm |
| Przeciwkasetą drzwi pełnych * | bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 35 mm / (od klamki) | 133905 | w lewo / w prawo | 65 mm |
| Przeciwkasetą drzwi pełnych * | bez płaskiej płyty czołowej / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 211 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do / dormasu – 35 mm / (od klamki) | 133906 | w lewo / w prawo | 70 mm |

PRZECIWKASETA RAMY RUROWEJ DŁUGA *

Mechaniczna przeciwkasetą jako element prętowego układu ryglującego skrzydła biernego na drzwiach dwuskrzydłowych



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kierunek zgodny z DIN | Dormas |
|--|---|-----------|-----------------------|--------|
| Przeciwkaseta drzwi profilowych, długa * | bez płaskiej płyty czołowej, / do zastosowania / okuć bezpieczeństwa / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 323 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do dormasu | 133899 | w lewo / w prawo | 35 mm |
| Przeciwkaseta drzwi profilowych, długa * | bez płaskiej płyty czołowej, / do zastosowania / okuć bezpieczeństwa / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 323 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do dormasu | 133900 | w lewo / w prawo | 40 mm |
| Przeciwkaseta drzwi profilowych, długa * | bez płaskiej płyty czołowej, / do zastosowania / okuć bezpieczeństwa / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 323 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do dormasu | 133902 | w lewo / w prawo | 55 mm |
| Przeciwkaseta drzwi profilowych, długa * | bez płaskiej płyty czołowej, / do zastosowania / okuć bezpieczeństwa / Odległość punktów przykręcania do prętów blokujących: 323 mm / pionowe pręty blokujące są ustawione odpowiednio do dormasu | 133901 | w lewo / w prawo | 45 mm |

ROZŁĄCZALNY PRZEPUST KABLOWY (12-BIEGUNOWY) *



| Nazwa | Opis | Nr ident. | Wymiary | Rodzaj montażu |
|---|---|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| Rozłączalny przepust kablowy (12-biegunowy) * | Rozłączalny przepust kablowy (12-biegunowy) do skrzydła czynnego / bez kabla przyłączeniowego | 152234 | 480 x 24 x 17.5 mm | w ramie drzwi, w skrzydle drzwiowym |
| KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) * | | 152233 | 480 x 24 x 17.5 mm | w ramie drzwi |

PRZECIWKASETA RAMY RUROWEJ

Mechaniczna przeciwkaseta jako element prętowego układu ryglującego skrzydła biernego na drzwiach dwuskrzydłowych



WGŁĘBIENIE NA SAMOZAMYKACZ PODŁOGOWY *

Przeciwelement blokady do prętowego układu ryglującego



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.