

Karta katalogowa

TS 5000 S



Samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1400 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Większy komfort przechodzenia przez opóźnienie zamykania

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN2-6
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Opóźnienie zamykania w zakresie od 160° do 80°, regulowane indywidualnie
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 5000 S
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1100 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Opóźnienie zamykania zintegrowane	Tak
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z

SZYNA ŚLIZGOWA TS 5000 / 3000 Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ *

Z regulacją wysokości +/- 2 mm i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią	115191	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią	115192	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

SZYNA ŚLIZGOWA TS 5000/3000

Standardowa szyna ślizgowa z dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Przedłużenie osi
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	015695	biały RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	000773	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	068221	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	014945	podobne do stali nierdzewnej	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 5000 S

Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 2-6 z opóźnieniem zamykania i tłumieniem otwierania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz TS 5000 S	Rozmiar EN 2-6, z opóźnieniem zamykania i tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	107938	wg RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz TS 5000 S	Rozmiar EN 2-6, z opóźnieniem zamykania i tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	107935	kolor srebrny	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz TS 5000 S	Rozmiar EN 2-6, z opóźnieniem zamykania i tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	107937	biały RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz TS 5000 S	Rozmiar EN 2-6, z opóźnieniem zamykania i tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	107936	ciemny brąz	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz TS 5000 S	Rozmiar EN 2-6, z opóźnieniem zamykania i tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	137722	Pokrywa wsuwana ze stali nierdzewnej	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	108481	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102364	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102365	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102363	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm

AKCESORIA

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	071924

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 (L) / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067726	biały RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072696	Stal nierdzewna	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067724	kolor srebrny	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	000756	wg RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067725	ciemny brąz	298 x 55 x 67.2 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt gięty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092943	Stal nierdzewna polerowana	337 x 51 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092944	Stal nierdzewna matowa	337 x 51 x 72 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt kanciasty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092938	Stal nierdzewna polerowana	298 x 51 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092939	Stal nierdzewna matowa	298 x 51 x 72 mm

MATERIAŁY MONTAŻOWE

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

KOŃCÓWKA ZACISKOWA DO SZKŁA

do TS 5000 / TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 5000 / TS 4000	009494	wg RAL	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 5000 / TS 4000	057126	kolor srebrny	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 5000 / TS 4000	057127	ciemny brąz	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 5000 / TS 4000	009491	biały RAL 9016	10 mm

PŁYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPŁYTA DO DRZWI CAŁKOSZKLANYCH

do TS 5000 / TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007923	kolor srebrny	10 mm
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007926	wg RAL	10 mm
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007924	ciemny brąz	10 mm

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	001512	kolor srebrny
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	104515	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	129252	biały RAL 9016

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	068627	biały RAL 9016
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	057956	Ocynkowane
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	029176	wg RAL
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	049185	kolor srebrny
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	137725	podobne do stali nierdzewnej
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	052351	ciemny brąz

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do TS 5000 / TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	049240	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	052352	ciemny brąz
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	104451	wg RAL

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



TS 5000 S



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płyta montażowa *	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	083992

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.