

Karta katalogowa
**Korpus zamykający TS
4000 RFS KM BG ***



Samozamykacz z ramieniem nożycowym EN 1-6 z centralą z
wyłącznikiem dymowym i elektryczną funkcją rozłączenia

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia i ze swobodnym ruchem
- Dostępny bez barier według DIN 18040

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana przez układ dźwigniowo-drażkowy
- Elektryczna funkcja rozłączenia
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Zasilacz do napięcia zasilania 230 V
- Wyłącznik dymowy z adaptacją progu wyzwania alarmu, wskaźnikiem zanieczyszczenia i niewidocznym przyciskiem zwalniającym do testowania
- Możliwość podłączenia dodatkowych wyłączników dymowych
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 4000 RFS KM BG *
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Napięcie zasilania	230 V AC
Napięcie wejściowe	230 V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/50 Hz
Czas włączenia	100 %
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Atesty	Ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego DiBt jako urządzenie ustalające
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak

Korpus zamykający TS 4000 RFS KM BG

*

Długość	547 mm
Szerokość	65 mm
Wysokość	65 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczne
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Tak
Wskaźnik zanieczyszczenia	Tak
Adaptacja progu wyzwalania alarmu	Tak
Zasilacz zintegrowany	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Napięcie zasilania	Wymiary
Samozamykacz GEZE TS 4000 RFS KM BG *	Rozmiar EN 1-6, montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia dla funkcji swobodnego ramienia i zintegrowaną centralą sygnalizacji dymowej (bez swobodnego układu dźwigniowo-drażkowego)	N/A	kolor srebrny	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000 RFS KM BG *	Rozmiar EN 1-6, montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia dla funkcji swobodnego ramienia i zintegrowaną centralą sygnalizacji dymowej (bez swobodnego układu dźwigniowo-drażkowego)	N/A	wg RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.