

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa Boxer P

20,7 mm



O wysokości konstrukcyjnej 20,7 mm i z dźwignią do drzwi wahadłowych (tylko Boxer 2-4)

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Montaż zintegrowany
- Prawe i lewe drzwi wahadłowe
- Do utrzymania otwarcia w drzwiach innych niż przeciwpożarowe

**CECHY PRODUKTU**

- Korekta położenia zerowego możliwa w zakresie +/- 0,8°
- Z przykręcanym ślizgaczem
- Siła trzymająca zespołu podtrzymania otwarcia regulowana

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szlina ślizgowa Boxer P 20,7 mm
Długość	440 mm
Szerokość	31 mm
Wysokość	20.7 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Mechaniczny
Położenie zablokowane włączane i wyłączane	Tak
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Szlina ślizgowa Boxer 20,7 mm	z dźwignią do drzwi wahadłowych i blokadą mechaniczną, wysokość konstrukcyjna 20,7 mm (tylko Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	kolor srebrny	120 °
Szlina ślizgowa Boxer 20,7 mm	z dźwignią do drzwi wahadłowych i blokadą mechaniczną, wysokość konstrukcyjna 20,7 mm (tylko Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	wg RAL	120 °