

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa Boxer

20,7 mm



O wysokości konstrukcyjnej 20,7 mm, z blokadą mechaniczną i dźwignią

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Montaż zintegrowany
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Do utrzymania otwarcia w drzwiach innych niż przeciwpożarowe

**CECHY PRODUKTU**

- Korekta położenia zerowego możliwa w zakresie +/- 0,8°
- Z przykręcanym ślizgaczem
- Siła trzymająca zespołu podtrzymania otwarcia regulowana

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyrna ślizgowa Boxer 20,7 mm
Długość	440 mm
Szerokość	31 mm
Wysokość	20.7 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Mechaniczny
Położenie zablokowane włączane i wyłączane	Tak
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Zakres podtrzymania otwarcia	80° - 120°
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Szyrna ślizgowa Boxer 20,7 mm	z dźwignią i blokadą mechaniczną, wysokość konstrukcyjna 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	kolor srebrny	120°
Szyrna ślizgowa Boxer 20,7 mm	z dźwignią i blokadą mechaniczną, wysokość konstrukcyjna 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	wg RAL	120°