

Karta katalogowa

TS 4000 Tandem



Górny samozamykacz z ramieniem nożycowym do drzwi/bram jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła powyżej 1600 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła od 1600 mm i bardzo dużym ciężarze
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, możliwość montażu na ramieniu równoległym

CECHY PRODUKTU

- System złożony z dwóch samozamykaczy TS 4000 EN5-7 i TS 4000 EN1-6
- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od EN7
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych z koniecznością przestawiania
- Mechaniczna końcowa fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 4000 Tandem
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000 PRZEDŁUŻONY

Do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102434	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102431	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102433	biały RAL 9016

TS 4000 TANDEM, KOMPLETNY ZESTAW

Samozamykacz z ramieniem nożycowym większy niż EN 7 z tłumieniem otwierania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
GEZE TS 4000 Tandem	Kompletny zestaw, rozmiar > EN7, do drzwi/bram o szerokości skrzydła powyżej 1600 mm lub o bardzo dużym ciężarze, z tłumieniem otwierania, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	116186	wg RAL	287 x 51 x 130 mm	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwwawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwwawiasowej
GEZE TS 4000 Tandem	Kompletny zestaw, rozmiar > EN7, do drzwi/bram o szerokości skrzydła powyżej 1600 mm lub o bardzo dużym ciężarze, z tłumieniem otwierania, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	102841	kolor srebrny	287 x 51 x 130 mm	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwwawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwwawiasowej

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PRZEDŁUŻENIE OSI

Do TS 4000 / TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Przedłużenie osi
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103678	czarny	15 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103550	Ocynkowane	20 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103679	czarny	20 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	139793	wg RAL	15 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103548	Ocynkowane	10 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103677	czarny	10 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103549	Ocynkowane	15 mm

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PŁYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO *

do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	082506	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	057109	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

do TS 4000 Tandem z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa	do TS 4000 Tandem z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	116189	wg RAL
Płyta montażowa	do TS 4000 Tandem z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	105119	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053319	ciemny brąz
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	027460	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053318	kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.