

Karta katalogowa

Układ dźwigniowo- drażnkowy ECturn



Do montażu na ramie po stronie przeciwwziasowej lub montażu
po stronie zawiasowej do głębokości ościeży 0–200 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane
- Montaż na ramie po stronie przeciwwziasowej lub montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
- Głębokość ościeży 0–200 mm



CECHY PRODUKTU

- Kolor srebrny lub według RAL
- Bezstopniowe nastawianie głębokości ościeży

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Układ dźwigniowo-drażkowy ECTurn

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy ECTurn	do głębokości ościeży 90-200 mm	134664	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy ECTurn	do głębokości ościeży 0-100 mm	134663	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy ECTurn *	do głębokości ościeży 90-200 mm	135933	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy ECTurn	do głębokości ościeży 0-100 mm	135932	wg RAL