

Karta katalogowa **TS 4000 EN 1-6 z ramieniem** **podtrzymania otwarcia**



Samozamykacz z ramieniem nożycowym do drzwi
jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1400 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Utrzymanie otwarcia drzwi bez wymagań ochrony przed dymem i pożarem
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, możliwość montażu na ramieniu równoległym

TS 4000 EN 1-6 z ramieniem podtrzymania otwarcia



CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN1-6
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu (oprócz końcowej fazy zamykania)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 4000 EN 1-6 z ramieniem podtrzymania otwarcia
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Położenie zablokowane	Mechaniczny
Zakres podtrzymania otwarcia	50 ° - 170 °
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

Z blokadą mechaniczną



TS 4000 EN 1-6 z ramieniem podtrzymania otwarcia



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102454	kolor srebrny	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102456	biały RAL 9016	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102457	wg RAL	150 °

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102445	kolor srebrny	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102448	wg RAL	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102447	biały RAL 9016	150 °

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 4000

Korpus podstawowy do samozamykacza z ramieniem nożycowym EN 1-6



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102789	kolor srebrny	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	137724	Pokrywa wsuwana ze stali nierdzewnej	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102791	biały RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102792	wg RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102790	ciemny brąz	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

TS 4000 EN 1-6 z ramieniem podtrzymania otwarcia



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	109542	czarny RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA DO DRZWI Z ŁUKIEM PŁASKIM

do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	058782	kolor srebrny
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	119472	wg RAL
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	058783	ciemny brąz

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PŁYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPŁYTA DO DRZWI CAŁKOSZKLANYCH

do TS 5000 / TS 4000



TS 4000 EN 1-6 z ramieniem podtrzymania otwarcia



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007923	kolor srebrny	10 mm
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007926	wg RAL	10 mm
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	do TS 5000 / TS 4000	007924	ciemny brąz	10 mm

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	068627	biały RAL 9016
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	057956	Ocynkowane
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	029176	wg RAL
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	049185	kolor srebrny
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	137725	podobne do stali nierdzewnej
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	052351	ciemny brąz

PŁYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053319	ciemny brąz
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	027460	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053318	kolor srebrny

TS 4000 EN 1-6 z ramieniem podtrzymania otwarcia



KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do TS 5000 / TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	049240	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	052352	ciemny brąz
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 5000 / TS 4000	104451	wg RAL

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płyta montażowa *	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	083992

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.