

# Karta katalogowa

## Chwytek magnetyczny do drzwi elastyczny 335 mm \*



Do montażu ściennego lub sufitowego z rurą pionową 335 mm

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Zastosowanie do kąta podtrzymania blokady otwarcia do 180°, idealny do dokładnego podtrzymywania
- Zastosowanie w trudnych otoczeniach, np. w budynkach przemysłowych
- Obiekty zgromadzeń i sportowe o dużym ruchu publiczności
- Dopuszczenie dla mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia GEZE
- Montaż ścienny, sufitowy lub podłogowy



# Chwytek magnetyczny do drzwi elastyczny 335 mm \*

## CECHY PRODUKTU

- Wysoka siła trzymająca 490 N
- Ukryte doprowadzenie kabla i solidna konstrukcja

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Chwytek magnetyczny do drzwi elastyczny 335 mm *
Wymiary	90 x 80 x 335 mm
Stopień ochrony	Magnes IP65; przyłącze IP20
Rodzaj montażu	Ściana, Sufit, Podłoga
Doprowadzenie kabla	Na dole
Zakres zastosowania	Wnętrze

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Rodzaj montażu
Chwytek magnetyczny do drzwi GEZE *	Montaż naścienny/sufitowy, rura pionowa 335 mm, elastycznie skracana do 110 mm, głowica magnetyczna 90° z przestawianym kątem	115953	90 x 80 x 335 mm	Ściana, Sufit, Podłoga

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.