

Karta katalogowa

Okucie podstawowe F

1200 *



System okuć rozwierano-uchylnych z korbką do ręcznego wietrzenia pomieszczeń i klatek schodowych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Wentylacja pomieszczeń i klatek schodowych
- Duże powierzchnie i ciężkie okna ze skrzydłem o ciężarze do 200 kg
- Okna prostokątne otwierane do wewnątrz ze skrzydłami uchylnymi górną i rozwiernymi
- Skrzydło uchylne dołem otwierane na zewnątrz
- Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych
- Montaż na skrzydle



CECHY PRODUKTU

- Wentylacja regulowana bezstopniowo – od wentylacji szczelinowej do krańcowego położenia uchylnego
- Bezpieczeństwo działania dzięki niezależnemu od ciężaru obracaniu korbą ze wskaźnikiem kontrolnym
- Dodatkowa blokada zabezpieczająca przed błędem w obsłudze i poślizgowe sprzęgło przeciwprzeciążeniowe
- Niezawodne zaryglowanie dzięki dowolnej liczbie rygli rozmieszczonych na wszystkich czterech bokach
- Wszystkie elementy okucia znajdują się po wewnętrznej stronie skrzydła

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Okucie podstawowe F 1200 *
Szerokość skrzydła (min.)	750 mm
Wysokość skrzydła (min.)	750 mm
Masa skrzydła (maks.)	200 kg

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Położenie montażowe	Szerokość skrzydła (min.)
Okucie podstawowe F 1200 *	bez przekładni, do pionowego montażu przekładni / System okuć rozwierano-uchylnych z korbką do ręcznego wietrzenia pomieszczeń i klatek schodowych	062910	kolor srebrny	lewo	750 mm
Okucie podstawowe F 1200 *	bez przekładni, do pionowego montażu przekładni / System okuć rozwierano-uchylnych z korbką do ręcznego wietrzenia pomieszczeń i klatek schodowych	062908	kolor srebrny	prawo	750 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.