

Karta katalogowa

WTH *



Radiowy nadajnik ręczny doysterowania drzwi automatycznych GEZE i napędów okien przez program radiowy GEZE

ZAKRESY STOSOWANIA

- Sterowanie drzwiami automatycznymi GEZE i napędami okien przez program radiowy GEZE
- Sterowanie instalacjami odprowadzania dymu i ciepła (RWA)
- Komponenty mogą być sterowane w jednej koncepcji systemowej pojedynczo, razem lub w grupach bez kabli

CECHY PRODUKTU

- Łączone sterowanie drzwiami i oknami za pomocą jednego pilota
- Szyfrowana komunikacja przez kod zmienny, z możliwością maksymalnie 74 trylionów kombinacji kodów
- Indywidualne i bezpieczne programowanie, aby wykluczyć nieupoważnione sterowanie
- Dostępne w wersji 1-, 2- lub 4-kanalowej
- Drzwi mogą być sterowane z dużych odległości również przez ściany
- Wyposażone w dwa wyjścia, na których można programować indywidualne odbiorniki radiowe
- Zintegrowany przełącznik DIP do wybierania różnych trybów pracy, np. krótkie naciśnięcie przycisku „otwieranie drzwi”, długi naciśnięcie przycisku „utrzymanie otwartych drzwi”
- Wskaźnik działania LED do kontroli baterii i nadawania
- Zasięg radiowy w budynku do 30 m

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	WTH *
Wymiary	78 x 51 x 15 mm
Prąd roboczy	45 mA
Stopień ochrony	IP54
Rodzaj montażu	Ściana
Częstotliwość nadawania	433.93 Mhz
Temperatura robocza	0 - 50 °C

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Napięcie robocze	Rodzaj montażu
WTH-2 Ręczny nadajnik radiowy 2-kanalowy *	z uchwytem ściennym i stopniem ochrony IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Ściana
WTH-4 Ręczny nadajnik radiowy 4-kanalowy *	z uchwytem ściennym i stopniem ochrony IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Ściana
WTH-1 Ręczny nadajnik radiowy 1-kanalowy *	z uchwytem ściennym i stopniem ochrony IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Ściana



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.