

Karta katalogowa

WRM-24B *



Radiowy moduł odbioru doysterowania drzwi automatycznych i napędów okien 24 V DC

ZAKRESY STOSOWANIA

- Sterowanie drzwiami automatycznymi GEZE i napędami okien przez program radiowy GEZE
- Montaż natynkowy
- Zabezpieczony obszar zewnętrzny

CECHY PRODUKTU

- Szyfrowana komunikacja przez kod zmienny, z możliwością maksymalnie 74 trylionów kombinacji kodów
- Łatwe programowanie przyciskiem programowania z akustycznym sprzężeniem zwrotnym
- Możliwość kalibracji do 85 nadajników
- Zintegrowany przełącznik DIP do wybierania różnych trybów pracy
- Tryb impulsowy, tryb impulsowy i ciągły, tryb czuwaka lub samopodtrzymujący
- Najmniejsze wymiary obudowy do zintegrowanego montażu lub puszkii podtynkowej
- Dwa wyjścia do indywidualnych możliwości podłączenia
- Napięcie robocze 24 V DC
- Stopień ochrony IP54

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	WRM-24B *
Prąd roboczy	12.5 mA
Wyjście	2 bezpotencjałowe styki przekaźnikowe
Stopień ochrony	IP54
Rodzaj montażu	Natynkowy
Sposób podłączenia kabla	Zacisk śrubowy
Częstotliwość nadawania	433.93 Mhz
Temperatura robocza	0 – 50 °C

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Wyjście
WRM-24B Moduł odbiornika radiowego *	130 x 80 x 35 mm (szer. x wys. x gł.), do montażu natynkowego ze stopniem ochrony IP54 / Napięcie robocze 24 V DC, tryb impulsowy lub tryb impulsowy i ciągły	131214	biały	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 bezpotencjałowe styki przekaźnikowe

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.