

Karta katalogowa

TS 5000 L-ISM VPK *



System samozamykacza górnego z szyną ślizgową po stronie przeciwzawiasowej do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją antypaniczną i regulacją kolejności zamykania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Dwuskrzydłowe drzwi przymykowe z funkcją przeciwpaniczną
- Możliwy symetryczny i asymetryczny podział drzwi
- Drzwi przymykowe z odstępem zawiasów do 2800 mm i szerokością skrzydła do 1400 mm, do drzwi o ciężarze do 180 kg
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej

CECHY PRODUKTU

- Kompletny zestaw z dwoma samozamykaczami TS 5000 L i TS 5000 L-IS z szyną ślizgową ISM
- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN2-6
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Pełna funkcja antypaniczna na dwóch skrzydłach drzwi do wymiaru x 110 mm
- Regulacja kolejności zamykania utrzymuje skrzydło czynne w położeniu oczekiwania, aż skrzydło bierne zostanie zamknięte
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 5000 L-ISM VPK *
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1100 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	130 °
Minimalny odstęp zawiasów	1300 mm
Minimalna szerokość skrzydła biernego	380 mm
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Regulacja kolejności zamykania zintegrowana	Tak

SKŁADA SIĘ Z

SZYNA ŚLIZGOWA ISM BG VPK TS 5000 KOMPLET CB FLEX *

System samozamykacza górnego z szyną ślizgową po stronie przeciwwziasowej do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją antypaniczną i regulacją kolejności zamykania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wy miar y	Szerokość skrzydła (maks.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Rozwiązanie systemowe do ogólnego zastosowania w drzwiach antypanicznych, składające się z 1x TS 5000 L, 1x TS 5000 L-IS, 1x CB flex, 1x szyny ślizgowej ISM BG, ciągłej, ze zintegrowanym mechanizmem wyzwajającym i dźwigniami	182650	biały RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Rozwiązanie systemowe do ogólnego zastosowania w drzwiach antypanicznych, składające się z 1x TS 5000 L, 1x TS 5000 L-IS, 1x CB flex, 1x szyny ślizgowej ISM BG, ciągłej, ze zintegrowanym mechanizmem wyzwajającym i dźwigniami	182642	kolor srebrny		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Rozwiązanie systemowe do ogólnego zastosowania w drzwiach antypanicznych, składające się z 1x TS 5000 L, 1x TS 5000 L-IS, 1x CB flex, 1x szyny ślizgowej ISM BG, ciągłej, ze zintegrowanym mechanizmem wyzwajającym i dźwigniami	182643	wg RAL		1400 mm

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 5000 L-IS *

Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 2-6 z regulacją kolejności zamykania



AKCESORIA

CB FLEX

Zabierak skrzydła do bezpiecznego zamykania dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
GEZE CB flex *	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zastonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	182652	biały RAL 9016
GEZE CB flex	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zastonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	153602	kolor srebrny
GEZE CB flex	do zastosowania we wszystkich dwuskrzydłowych drzwiach przylgowych Płynna, zastonięta regulacja długości nadmiaru skrzydła do 210 mm, mechanizm składany niewidoczny, profil skracany w razie potrzeby, z materiałem użytym do montażu	153728	wg RAL

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej ISM



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej ISM / szyny ślizgowej ISM BG, regulowana siła trzymająca, przejezdna	118437

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

Do szyn ślizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydłowych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej jednoskrzydłowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaż na skrzydle), Boxer E; dwuskrzydłowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer	145311

MATERIAŁY MONTAŻOWE**PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ BG ***

do szyny ślizgowej ISM / E-ISM BG VPK



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG *	do szyny ślizgowej ISM / E-ISM BG VPK	139760	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG *	do szyny ślizgowej ISM / E-ISM BG VPK	139757	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	068627	biały RAL 9016
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	057956	Ocynkowane
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	029176	wg RAL
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	049185	kolor srebrny
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	137725	podobne do stali nierdzewnej
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	052351	ciemny brąz

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM *

do szyny ślizgowej ISM / E-ISM BG VPK



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem *	do szyny ślizgowej ISM / E-ISM BG VPK	139763	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem *	do szyny ślizgowej ISM / E-ISM BG VPK	139710	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płyta montażowa *	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	083992

TS 5000 L-ISM VPK *



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.