

# Karta katalogowa

# Korpus zamykający

# Boxer 2-4 2V



Korpus podstawowy do samozamykaczy zintegrowanych EN 2-4 z tłumieniem otwierania i zaworem regulacji końcowej fazy zamykania

## ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i przeciwdymowe, wymagane świadectwo kwalifikacji z drzwiami
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm, do drzwi o ciężarze do 120 kg
- Do grubości skrzydła drzwiowego od 40 mm
- Montaż zintegrowany

**CECHY PRODUKTU**

- Wszystkie funkcje ustawiane w stanie zamontowanym
- Siła zamykania regulowana bezstopniowo od góry
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworów od góry
- Końcowa faza zamykania / funkcja wyhamowania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Tłumienie otwierania regulowane za pomocą zaworu od góry
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Przedłużenia osi dostępne do 8 mm
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	Korpus zamykający Boxer 2-4 2V
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Masa skrzydła (maks.)	130 kg
Kąt otwarcia (maks.)	120 °
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	286 mm
Szerokość	32 mm
Wysokość	45 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Końcowa prędkość zamykania, regulowana	Tak
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Na górze
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Przedłużeń ie osi	Wymiary	Kolor
Samozamykacz GEZE Boxer 2-4 2V	Siła zamykania EN2-4 z tłumieniem otwierania i niezależnym zaworem regulacji końcowej fazy zamykania (możliwa również funkcja wyhamowania, bez szyny ślizgowej) / Szerokość skrzydła do 1100 mm, grubość skrzydła drzwiowego min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	kolor srebrny

# Korpus zamykający Boxer 2-4 2V



Nazwa	Opis	Nr ident.	Przedłużenie osi	Wymiary	Kolor
Samozamykacz GEZE Boxer 2-4 2V	Siła zamykania EN2-4 z tłumieniem otwierania i niezależnym zaworem regulacji końcowej fazy zamykania (możliwa również funkcja wyhamowania, bez szyny ślizgowej) / Szerokość skrzydła do 1100 mm, grubość skrzydła drzwiowego min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	kolor srebrny
Samozamykacz GEZE Boxer 2-4 2V	Siła zamykania EN2-4 z tłumieniem otwierania i niezależnym zaworem regulacji końcowej fazy zamykania (możliwa również funkcja wyhamowania, bez szyny ślizgowej) / Szerokość skrzydła do 1100 mm, grubość skrzydła drzwiowego min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	kolor srebrny