

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa ECline

TS 5000



Do korpusu zamykającego TS 5000 ECline ze wspomaganie
otwierania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Dostępny bez barier z silnie opadającym momentem otwierania
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Montaż po stronie zawiasowej
- Prawe i lewe drzwi przymykowe

**CECHY PRODUKTU**

- Wspomaganie otwierania do łatwego otwierania i wygodnego przechodzenia przez drzwi
- Wspomaganie otwierania wyłączane w przypadku drzwi z naporem wiatru lub różnicami ciśnienia
- Łatwa wymiana na standardową szynę ślizgową
- Z przykręcanym ślizgaczem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa EClime TS 5000
Długość	452.5 mm
Szerokość	33 mm
Wysokość	30 mm
Zintegrowane wspomaganie otwierania	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Możliwość wyłączenia wspomaganie otwierania	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa EClime TS 5000	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 EClime, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143572	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa EClime TS 5000	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 EClime, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143576	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa EClime TS 5000	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 EClime, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143575	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa EClime TS 5000	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 EClime, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143577	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm



AKCESORIA

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej ECLine



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej ECLine, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	148820