

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa ECLine

TS 5000 BG



Do korpusu zamykającego TS 5000 L ECLine podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej i wspomagania otwierania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Dostępny bez barier z silnie opadającym momentem otwierania
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Montaż po stronie przeciwzawiasowej
- Prawe i lewe drzwi przymykowe

**CECHY PRODUKTU**

- Wspomaganie otwierania do łatwego otwierania i wygodnego przechodzenia przez drzwi
- Wspomaganie otwierania wyłączane w przypadku drzwi z naporem wiatru lub różnicami ciśnienia
- Łatwa wymiana na standardową szynę ślizgową
- Z przykręcanym ślizgaczem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyrna ślizgowa EClina TS 5000 BG
Długość	452.5 mm
Szerokość	33 mm
Wysokość	30 mm
Zintegrowane wspomaganie otwierania	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Możliwość wyłączenia wspomaganie otwierania	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyrna ślizgowa EClina TS 5000 BG	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 L EClina podczas montażu na skrzydle, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143579	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyrna ślizgowa EClina TS 5000 BG	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 L EClina podczas montażu na skrzydle, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143578	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm
Szyrna ślizgowa EClina TS 5000 BG	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 L EClina podczas montażu na skrzydle, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143582	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szyrna ślizgowa EClina TS 5000 BG	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 L EClina podczas montażu na skrzydle, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143580	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm

AKCESORIA

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej ECLine



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej ECLine, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	148820

MATERIAŁY MONTAŻOWE

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115006	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115007	wg RAL