

Karta katalogowa

TS 5000 L ECline



Samozamykacz górny z szyną ślizgową po stronie przeciwwiasowej do dostępnych bez barier drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1250 mm ze wspomaganie otwierania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1250 mm
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwwiasowej i montaż na ramie po stronie zawiasowej
- Dostępny bez barier wg DIN 18040 do EN5

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN3-5
- Bez barier wg DIN 18040 do EN5 (szerokość skrzydła 1250 mm)
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Wspomaganie otwierania do łatwego otwierania i wygodnego przechodzenia przez drzwi
- Wspomaganie otwierania wyłączane w przypadku drzwi z naporem wiatru lub różnicami ciśnienia
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 5000 L ECLine
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1250 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1250 mm
Rodzaj montażu	Montaż na ramie po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Zintegrowane wspomaganie otwierania	Tak
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z

SZYNA ŚLIZGOWA ECLINE TS 5000

Do korpusu zamykającego TS 5000 ECLine ze wspomaganie otwierania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa ECLine TS 5000	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 ECLine, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143572	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa ECLine TS 5000	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 ECLine, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143576	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa ECLine TS 5000	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 ECLine, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143575	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa ECLine TS 5000	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 ECLine, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143577	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm

SZYNA ŚLIZGOWA ECLINE TS 5000 BG

Do korpusu zamykającego TS 5000 L ECLine podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej i wspomaganie otwierania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa ECLine TS 5000 BG	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 L ECLine podczas montażu na skrzydle, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143579	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa ECLine TS 5000 BG	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 L ECLine podczas montażu na skrzydle, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143578	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa ECLine TS 5000 BG	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 L ECLine podczas montażu na skrzydle, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143582	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa ECLine TS 5000 BG	do zastosowania z samozamykaczem TS 5000 L ECLine podczas montażu na skrzydle, ze zintegrowanym wspomaganie otwierania do łatwego otwierania, z dźwignią	143580	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm

SZYNA ŚLIZGOWA BG TS 5000 / 3000

Standardowa szyna ślizgowa z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	025655	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	025656	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	029404	biały RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	028732	podobne do stali nierdzewnej	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 5000 L ECLINE

Do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 3-5 po stronie przeciwzawiasowej ze wspomaganie otwierania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz TS 5000 L Ecline	Siła zamykania EN 3-5, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	143651	wg RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Samozamykacz TS 5000 L Ecline	Siła zamykania EN 3-5, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	143649	biały RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Samozamykacz TS 5000 L Ecline	Siła zamykania EN 3-5, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	143650	Pokrywa wsuwana ze stali nierdzewnej	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Samozamykacz TS 5000 L Ecline	Siła zamykania EN 3-5, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	143648	kolor srebrny	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102368	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102367	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	108482	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102366	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm

SZYNA ŚLIZGOWA BG MONTAŻ NAŚCIENNY TS 3/5000 L

Szyna ślizgowa do montażu ściennego z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG montaż ścienny TS 3/5000 L	Szyna ślizgowa z dźwignią, zastosowanie w przypadku styku zwierneego do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	189149	wg RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Szyna ślizgowa BG montaż ścienny TS 3/5000 L	Szyna ślizgowa z dźwignią, zastosowanie w przypadku styku zwierneego do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

AKCESORIA

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej ECLine



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej ECLine, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	148820

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 (L) / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067726	biały RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072696	Stal nierdzewna	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067724	kolor srebrny	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	000756	wg RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067725	ciemny brąz	298 x 55 x 67.2 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt gięty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092943	Stal nierdzewna polerowana	337 x 51 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092944	Stal nierdzewna matowa	337 x 51 x 72 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt kanciasty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092938	Stal nierdzewna polerowana	298 x 51 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092939	Stal nierdzewna matowa	298 x 51 x 72 mm

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ BG

Do szyny ślizgowej standardowej, Ecline, T-Stop i EFS, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / Ecline / T-Stop / EFS	124684	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / Ecline / T-Stop / EFS	124683	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	068627	biały RAL 9016
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	057956	Ocynkowane
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	029176	wg RAL
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	049185	kolor srebrny
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	137725	podobne do stali nierdzewnej
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	052351	ciemny brąz

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM


Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115006	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115007	wg RAL

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płyta montażowa *	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	083992

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.