

# Karta katalogowa

## E 212 24 V \*



Napęd elektryczny liniowy do automatyzacji płaskich  
otwieraczy naświetli

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Automatyzacja otwieraczy naświetla GEZE OL 90 N, OL 95 i OL 320
- Wentylacja grawitacyjna w obszarze fasady
- Skrzydło uchylne górną otwierane do wewnątrz
- Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych
- Montaż na ramie

**CECHY PRODUKTU**

- Niedrogie i proste rozwiązanie napędu silnikowego doysterowania większej liczby nożyc
- Smukły i dyskretny wygląd integruje się optymalnie ze stylem fasady
- Szerokość otwarcia regulowana zmiennie przez długość skoku, może być ustawiana odpowiednio do potrzeb
- Wyłączenie obciążenia i zintegrowany wyłącznik krańcowy oraz skok można regulować
- Całkowicie wstępnie zamontowane podzespoły ułatwiają montaż

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	E 212 24 V *
Zapotrzebowanie miejsca na ramie (min.)	Zapotrzebowanie na miejsce należy ustalić indywidualnie
Zapotrzebowanie miejsca na skrzydle (min.)	Zapotrzebowanie na miejsce należy ustalić indywidualnie
Siła nacisku	1500 N
Siła ciągnąca	1500 N
Napięcie robocze	24 V DC
Zużycie energii	1.2 A
Pobór mocy	29 W
Czas włączenia	25 %
Min. przekrój żył	2.5 mm <sup>2</sup>
Liczba żył	3 żyły
Temperatura robocza	-20 - 60 °C
Stopień ochrony	IP42
Sposób skrócenia wysuwu	Mechaniczny
Wyłączenie w pozycji krańcowej wysunięcia	Wyłącznik krańcowy
Wyłączenie w pozycji krańcowej wsunięcia	Wyłącznik krańcowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Tak
Przystosowanie do KNX	Nie
Okno uchylne górną DO WEWNĄTRZ montaż na ramie	Tak

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wysuw	Napięcie robocze
E 212	24 V z poborem prądu 1,2 A	010915	wg RAL	70 mm	24 V DC
E 212	24 V z poborem prądu 1,2 A	015540	biały RAL 9016	70 mm	24 V DC
E 212	24 V z poborem prądu 1,2 A	010899	EV1	70 mm	24 V DC

**AKCESORIA****ZABEZPIECZENIE NOŻYCOWE 35**

Do zabezpieczenia skrzydeł uchylnych góra



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zabezpieczenie nożycowe 35	Wersja łożyska Fixpack (10 szt.), minimalna wysokość skrzydła 300 mm	014499	Ocynkowane

**ZABEZPIECZENIE NOŻYCOWE 60**

Do zabezpieczenia skrzydeł uchylnych góra



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zabezpieczenie nożycowe 60	Wersja łożyska Fixpack (10 szt.), minimalna wysokość skrzydła 700 mm	133814	Ocynkowane

**ŁĄCZNIK E 212 \***

Do łączenia E 212 z nożycami OL 320



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Łącznik dla E 212 *	Do łączenia E 212 z nożycami OL 320	008800	kolor srebrny	40 x 22 x 22 mm

**ŁĄCZNIK DO PRĘTA OL 90 \***

Do łączenia E 212 z nożycami OL 90 N, OL 90 N odchylane dołem na zewnątrz i nożycami OL 95 oraz do połączenia dwóch prętów



**WALIZKA SERWISOWA IQ WINDOWDRIVE**

Do uruchomienia i parametryzacji napędów okiennych IQ windowdrive



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Napięcie zasilania
Walizka serwisowa GEZE IQ windowdrive	do uruchamiania napędów okien 24 V oraz ustawiania parametrów napędów IQ windowdrive w połączeniu z ST 220	142586	kolor srebrny	100 - 240 V AC

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.