

# Karta katalogowa

## Chwytek magnetyczny do drzwi, montaż naścienny podt. \*



Do montażu naściennego podtynkowego

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Zastosowanie do kąta podtrzymania blokady otwarcia do 180°, idealny do dokładnego podtrzymywania
- Zastosowanie w trudnych otoczeniach, np. w budynkach przemysłowych
- Obiekty zgromadzeń i sportowe o dużym ruchu publiczności
- Dopuszczenie dla mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia GEZE
- Montaż naścienny
- Montaż podtynkowy



# Chwytek magnetyczny do drzwi, montaż naścienny podt. \*

## CECHY PRODUKTU

- Wysoka siła trzymająca 490 N
- Ukryte doprowadzenie kabla i solidna konstrukcja

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Chwytek magnetyczny do drzwi, montaż naścienny podt. *
Wymiary	85 x 85 x 30 mm
Stopień ochrony	Magnes IP65; przyłącze IP20
Rodzaj montażu	Podtynkowy
Doprowadzenie kabla	Z tyłu
Zakres zastosowania	Wnętrze

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Rodzaj montażu
Chwytek magnetyczny do drzwi GEZE *	Montaż naścienny podtynkowy	155567	85 x 85 x 30 mm	Podtynkowy

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.