Karta katalogowa

Chwytak magnetyczny do drzwi, montaż naścienny nadt. *

Do montażu naściennego natynkowego lub montażu podłogowego z akcesoriami i cokołem

ZAKRESY STOSOWANIA

- Zastosowanie do kąta podtrzymania blokady otwarcia do 180°, idealny do dokładnego podtrzymywania
- Zastosowanie w trudnych otoczeniach, np. w budynkach przemysłowych
- Obiekty zgromadzeń i sportowe o dużym ruchu publiczności
- Dopuszczenie dla mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia GEZE
- Montaż naścienny natynkowy
- Montaż podłogowy z akcesoriami i cokołem

Chwytak magnetyczny do drzwi, montaż naścienny nadt. *

CECHY PRODUKTU

→ Wysoka siła trzymająca 490 N

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Chwytak magnetyczny do drzwi, montaż naścienny nadt. *
Wymiary	110 x 85 x 40 mm
Stopień ochrony	Magnes IP65; przyłącze IP20
Rodzaj montażu	Natynkowy, Podłoga
Doprowadzenie kabla	Z tyłu
Zakres zastosowania	Wnętrze

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Rodzaj montażu
Chwytak magnetyczny do drzwi GEZE *	Montaż naścienny natynkowy lub montaż podłogowy z akcesoriami cokołu (brak w zakresie dostawy)	155569	110 x 85 x 40 mm	Natynkowy, Podłoga

AKCESORIA

COKÓŁ CHWYTAKA MAGNETYCZNEGO *

Do zastosowania podczas montażu podłogowego

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary
Cokół, montaż podłogowy do chwytaka magnetycznego do drzwi GEZE *	Cokół do chwytaka magnetycznego do drzwi, natynkowy	155574	85 x 80 x 128 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.