

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa R BG TS

5000 ECwire, zestaw *



Z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia, centralą sygnalizacji dymowej ECwire, dźwignią, sufitowymi czujkami dymu, strona przeciwzawiasowa

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowanym zespołem podtrzymania otwarcia i wyłącznikiem dymowym
- Montaż po stronie przeciwzawiasowej
- Prawe i lewe drzwi przymykowe

Szyna ślizgowa R BG TS 5000 ECwire, zestaw *



CECHY PRODUKTU

- Zasilacz do napięcia zasilania 230 V
- Wyłącznik dymowy z adaptacją progu wyzwalania alarmu, wskaźnikiem zanieczyszczenia i niewidocznym przyciskiem zwalniającym do testowania
- Siła trzymająca elektromechanicznej funkcji podtrzymania otwarcia z bezstopniową regulacją
- Dodatkowe wyłączniki dymowe w zestawie
- Możliwe wyrównanie wysokości +/- 2 mm

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa R BG TS 5000 ECwire, zestaw *
Napięcie zasilania	230 V AC
Napięcie wejściowe	230 V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60 Hz
Czas włączenia	100 %
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1155
Atesty	Ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego DIBt jako urządzenie ustalające
Długość	745 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	30 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczne
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Zakres podtrzymania otwarcia	80°
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Tak
Wskaźnik zanieczyszczenia	Tak
Adaptacja progu wyzwalania alarmu	Tak
Zasilacz zintegrowany	Tak
Regulacja wysokości możliwa	Tak
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Napięcie zasilania	Wymiary
Zestaw szyny ślizgowej R BG TS 5000 ECwire *	z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia, zintegrowaną centralą sygnalizacji dymowej ECwire do łatwego okablowania w technice 2-przewodowej, z dźwignią i 2 sufitowymi czujkami dymu typu GC 162 (biały)	155002	wg RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

Szyna ślizgowa R BG TS 5000 ECwire, zestaw *



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Napięcie zasilania	Wymiary
Zestaw szyny ślizgowej R BG TS 5000 ECwire	z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia, zintegrowaną centralą sygnalizacji dymowej ECwire do łatwego okablowania w technice 2-przewodowej, z dźwignią i 2 sufitowymi czujkami dymu typu GC 162 (biały)	155003	podobne do stali nierdzewnej	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Zestaw szyny ślizgowej R BG TS 5000 ECwire *	z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia, zintegrowaną centralą sygnalizacji dymowej ECwire do łatwego okablowania w technice 2-przewodowej, z dźwignią i 2 sufitowymi czujkami dymu typu GC 162 (biały)	155001	biały RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Zestaw szyny ślizgowej R BG TS 5000 ECwire *	z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia, zintegrowaną centralą sygnalizacji dymowej ECwire do łatwego okablowania w technice 2-przewodowej, z dźwignią i 2 sufitowymi czujkami dymu typu GC 162 (biały)	155000	kolor srebrny	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

AKCESORIA

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

Do szyn ślizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydłowych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej jednoskrzydłowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaż na skrzydle), Boxer E; dwuskrzydłowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer	145311

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA *

Do szyny ślizgowej R BG



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	Do szyny ślizgowej R BG	123311	kolor srebrny
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	Do szyny ślizgowej R BG	123312	wg RAL

Szyna ślizgowa R BG TS 5000 ECwire, zestaw *



KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM *

do szyny ślizgowej R



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do szyny ślizgowej R	123325	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	do szyny ślizgowej R	123324	kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.