

# Karta katalogowa

# Szyna rolkowa

# Powerturn / Powerturn F



Do montażu na ramie po stronie zawiasowej lub  
przeciwwawiasowej z szyną rolkową

#### ZAKRESY STOSOWANIA

- Głębokość ościeży 0–200 mm
- Dopuszczone drzwi przeciwpożarowe do głębokości ościeży 100 mm

**CECHY PRODUKTU**

- Kąt otwarcia w zależności od głębokości ościeży
- Kompatybilne ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia
- Profil specjalny zapobiegający odskakiwaniu rolki

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	Szyna rolkowa Powerturn / Powerturn F
Drzwi lewe	Tak
Drzwi prawe	Tak

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Rodzaj montażu
Szyna rolkowa Powerturn (F)	Do montażu na ramie po stronie przeciwzawiasowej, długość 691 mm, długość dźwigni 450 mm	153813	wg RAL	Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Szyna rolkowa Powerturn (F)	Do montażu na ramie po stronie przeciwzawiasowej, długość 691 mm, długość dźwigni 450 mm	153812	EV1	Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Szyna rolkowa Powerturn (F)	Do montażu na ramie po stronie zawiasowej, długość 691 mm, długość dźwigni 330 mm	153790	wg RAL	Montaż na ramie po stronie zawiasowej
Szyna rolkowa Powerturn (F)	Do montażu na ramie po stronie zawiasowej, długość 691 mm, długość dźwigni 330 mm	153787	EV1	Montaż na ramie po stronie zawiasowej