

Karta katalogowa

Szyna rolkowa

Powerturn / Powerturn F



ZAKRESY STOSOWANIA

- Głębokość ościeży 0 – 50 mm
- Dopuszczone drzwi przeciwpożarowe do głębokości ościeży 50 mm

**CECHY PRODUKTU**

- Kąt otwarcia w zależności od głębokości ościeży
- Kompatybilne ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia
- Profil specjalny zapobiegający odskakiwaniu rolki

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna rolkowa Powerturn / Powerturn F
Drzwi lewe	Tak
Drzwi prawe	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Rodzaj montażu
Szyna rolkowa Powerturn (F)	Do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, długość 738 mm, długość dźwigni 450 mm	153818	EV1	Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Szyna rolkowa Powerturn (F)	Do montażu na skrzydle po stronie zawiasowej, długość 738 mm, długość dźwigni 330 mm	153815	EV1	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
Szyna rolkowa Powerturn (F)	Do montażu na skrzydle po stronie zawiasowej, długość 738 mm, długość dźwigni 330 mm	153816	wg RAL	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
Szyna rolkowa Powerturn (F)	Do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, długość 738 mm, długość dźwigni 450 mm	153819	wg RAL	Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej