

# Karta katalogowa

# Korpus zamykający

# Boxer EFS 4-6



Korpus podstawowy do zintegrowanych samozamykaczy rozmiar EN 4-6 z elektryczną funkcją rozłączenia z dźwignią wolnobiegu z komfortową funkcją blokady



### ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i przeciwdymowe, wymagane świadectwo kwalifikacji z drzwiami
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm i ciężarze skrzydła do 180 kg
- Montaż zintegrowany
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia i ze swobodnym ruchem
- Dostępny bez barier według DIN 18040

### CECHY PRODUKTU

- Wszystkie funkcje ustawiane w stanie zamontowanym
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworów od góry
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu od góry
- Elektryczna funkcja rozłączenia
- Mechaniczne, regulowane tłumienie otwierania w szynie ślizgowej
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Przedłużenia osi dostępne do 8 mm
- Napięcie zasilania 24 V DC
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

### DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający Boxer EFS 4-6
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Masa skrzydła (maks.)	180 kg
Kąt otwarcia (maks.)	120 °
Napięcie wejściowe	24 V DC
Zapotrzebowanie energii	2 W
Czas włączenia	100 %
Tętnienie szczątkowe	20 %
Stopień ochrony	IP43
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	332 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	54 mm

# Korpus zamykający Boxer EFS 4-6



Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	mechaniczne w szynie ślizgowej
Pozycja ustawienia siły zamykania	Na górze
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczna, do funkcji rozłączenia

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Kolor	Szerokość skrzydła (maks.)
Boxer EFS 4-6	Siła zamykania EN 4-6, z elektryczną funkcją rozłączenia z dźwignią swobodnego ruchu z funkcją zatraskową, szerokość skrzydła do 1400 mm, grubość skrzydła drzwiowego min. 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	kolor srebrny	1400 mm