

Karta katalogowa

Korpus zamykający TS

5000 E Hy 3-6



Korpus podstawowy z dźwignią mechanizmu wolnego ramienia do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 3-6 z elektryczną funkcją rozłączenia i dźwignią mechanizmu wolnego ramienia

**ZAKRESY STOSOWANIA**

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia i ze swobodnym ruchem
- Dostępny bez barier według DIN 18040

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja z przodu siły zamykania EN3-6
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z boku
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu z boku
- Elektryczna funkcja rozłączenia
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Napięcie zasilania 24 V DC

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 5000 E Hy 3-6
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Napięcie wejściowe	24 V DC
Zapotrzebowanie energii	1 W
Czas włączenia	100 %
Tętnienie szczątkowe	20 %
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	327 mm
Szerokość	46 mm
Wysokość	60 mm
Zakres ruchu swobodnego drzwi	85 ° - 160 °
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak



Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczna, do funkcji rozłączenia
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Kierunek zgodny z DIN
Samozamykacz GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Siła zamykania EN 3-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia i dźwignią swobodnego ruchu z funkcją zatraskową	162082	podobne do stali nierdzewnej	327 x 46 x 60 mm	w lewo / w prawo
Samozamykacz GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Siła zamykania EN 3-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia i dźwignią swobodnego ruchu z funkcją zatraskową	155476	wg RAL	327 x 46 x 60 mm	w lewo / w prawo
Samozamykacz GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Siła zamykania EN 3-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia i dźwignią swobodnego ruchu z funkcją zatraskową	160328	biały RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	w lewo / w prawo
Samozamykacz GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Siła zamykania EN 3-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia i dźwignią swobodnego ruchu z funkcją zatraskową	155475	kolor srebrny	327 x 46 x 60 mm	w lewo / w prawo